# 冰柜翅片式冷凝器采购 沧州冰柜翅片式冷凝器 金岳蒸发器定制

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 冰柜翅片式冷凝器采购 沧州冰柜翅片式冷凝器 金岳蒸发器定制 |
| 公司名称 | 山东金岳换热设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省博兴县兴福镇东工业园(福旺钢材市场南1000米) |
| 联系电话 | 13854376777 |

# 产品详情

**冰柜翅片式冷凝器外观要求**

外观要求

1 翅片应整齐、平直、间距均匀，不许有裂纹、松动。

2 翅片卷边数量不得超过3片。

3 冷凝器、蒸发器传热管弯曲部位无明显皱折，弯曲变化应圆滑，扁平率大于85%。

4 冷凝器、蒸发器翅片孔翻边应无明显开裂。

5 焊接部位应光滑，不允许有气孔、夹杂、严重氧化和深度超过1mm的焊接凹坑。

6 冷凝器、蒸发器端板采用镀锌板时，在铜管焊接时应采取措施对镀锌表面进行保护。

公司是集科研，生产，销售为一体的综合性企业。主要生产冷凝器，蒸发器。

冷凝器是一个热交换设备，冰柜翅片式冷凝器直销，作用是利用环境冷却介质(空气或水)，将来自制冷压缩机的高温高压制冷蒸气的热量带走，沧州冰柜翅片式冷凝器，使高温高压制冷剂蒸气冷却、冷凝成高压常温的制冷剂液体。

**冰柜翅片式冷凝器冷凝器作用**

冷凝器的作用是对压缩机排出的高温高压制冷剂蒸气散热降温，使其凝结为液态高压制冷剂。气体状态的制冷剂在冷凝器中得到液化或冷凝，制冷剂进入冷凝器时几乎为的蒸气，而当其离开冷凝器时并非为的液体，因为仅有一定量的热能在给定时间内南冷凝器排出。因此，少量的制冷剂以气态方式离开冷凝器，但由于下一步是储液十燥器，故制冷剂的这一状态并不影响系统的运行。与发动机的冷却液散热器相比较，冰柜翅片式冷凝器型号，冷凝器承受的压力比发动机的冷却液散热器高。安装冷凝器时，注意从压缩机排出的制冷剂必须由冷凝器的上端人口进入，其出口必须在下方，否则会引起制冷系统压力升高，导致冷凝器胀裂的危险。

许多冰箱冷凝器装置直接连接到后壁。这实际上具有许多缺点：不幸的是，冷凝管的热量传递到铁片上，并且铁片靠近绝缘层放置，并且热量只能向外传递。尽管一部分热量传递到空间（大气），但是由于冷凝管的紧密接触，大部分热量被传递回冷凝管，从而它们重复地相互传递。首先，冷凝时间增加，冷凝速度降低。它是。二是浪费已经紧密的冷凝区域，降低冷凝效果，使冷凝温度缓慢下降，冷凝压力高于正常，制冷效率低，功耗增加。固有的紧密冷凝区域变差，甚至过滤器和毛细管都很热，甚至很热，使制冷剂的温度过热，冰柜翅片式冷凝器采购，降低了冷却效果。因此，安装应与罐壁适当分开约3~5厘米，以便能够完全通风和冷却，以确保冷凝效果。更换冷凝器时应注意这一点！

冰柜翅片式冷凝器采购-沧州冰柜翅片式冷凝器-金岳蒸发器定制由山东金岳换热设备有限公司提供。山东金岳换热设备有限公司坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金岳换热设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省博兴县兴福镇东工业园(福旺钢材市场南1000米)，联系人：王经理。同时本公司还是从事冰柜翅片蒸发器，冷柜蒸发器，蛋糕柜冰箱蒸发器的厂家，欢迎来电咨询。