

常州百得 高分子聚合物烘干机供应商

产品名称	常州百得 高分子聚合物烘干机供应商
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

产品详情

球形真空干燥机是常州百得吸纳国外技术，开发的集干燥、混合、切粒于一体的多功能设备。物料干燥时呈运动状态，热效率较高。球体下半部可开启，易于清洗，无残余物，适用于生产高纯度的敏感性产品。可实现安装于两层楼之间。

球形真空干燥机 技术特点

(1) 集反应(结晶)、抽滤(压滤)、洗涤、干燥为一体，满足CGMP要求。出料净、干燥快、洗得透、压得干、易操作、功能全。

(2) 在、有毒有害、易挥发、易生物、工艺难转换的制药、化工行业有着的优势。

结晶过滤洗涤干燥四合一 工艺步骤如下：

- 4、压碾过滤、脱液：对结晶物体的表面进行机械性压碾，齐齐哈尔高分子聚合物烘干机，开搅拌逆时针方向旋转，一边压碾晶体表面，平整修复因压滤而产生的滤饼裂纹一边继续进行加压过滤。
- 5、搅拌清洗：由清洗剂加料管放入清洗液(剂)并开搅拌顺时针方向旋转，把晶体滤饼粉碎松开，使其与清洗液混合呈现糊状或淤泥状态，通过搅拌对晶体进行搅拌清洗。
- 6、干燥、真空干燥或热空气干燥：开启真空阀门，对容器内进行减压同时开夹套加热循环系统(筒体-锥体-搅拌轴-浆叶)按工艺规定温度进行真空干燥。届时开搅拌，顺时针运转粉碎松开滤饼加快干燥或通过热空气对晶体进行热空气干燥。
- 7、物料的排出、自动卸料：按生产工艺规定的条件(时间-温度-真空度)待物料干燥后符合质量标准，顺时针开搅拌使干燥好的物料通过浆叶移到排出口，经排料阀自动排出。
- 8、容器的在位清洗与在位灭菌：卸料完毕即可进行在位清洗与在位灭菌，容器内及自动卸料阀均可以在位进行CIP和SIP。

多功能过滤洗涤干燥机 工作原理

设备使用时，物料由设备顶部加入，通过真空抽滤或者加压方式实现过滤（此时搅拌桨处于物料上方位置），在此过程中，物料可能会开裂导致气体短路，此时可开启搅拌桨反转及下降功能对物料进行抹平，高分子聚合物烘干机供应，然后将搅拌桨提升，再次进行过滤。物料洗涤时，洗涤液由顶部加入，同时开启搅拌桨并缓慢下降对物料实现充分打浆，然后再次过滤，高分子聚合物烘干机供应商，洗涤过滤可进行多次。如物料需干燥，则开启筒体底盘夹套及搅拌桨的加热，同时顶部抽真空对物料进行干燥。出料时开启柱塞式出料阀，搅拌桨由上到下缓慢将物料一层层刮下并排出设备。

常州百得-高分子聚合物烘干机供应商由常州市百得干燥工程有限公司提供。常州市百得干燥工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！