

济南 SY-XZWXB 地理消防增压稳压箱泵一体化泵站

产品名称	济南 SY-XZWXB 地理消防增压稳压箱泵一体化泵站
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

济南 SY-XZWXB 地理消防增压稳压箱泵一体化泵站

不管什么行业，总有些鸡肋产品，放之无用，弃之可惜。不过我们思源 SY-XZWXB 系列消防设备，功能还是十分强大的，用过的顾客都会手动点个赞。较之从前，它增添了一些*功能，无需建泵房，大大的节省了空间。其中加入了静音型消防泵组，系统运行时无噪音，又节能又环保。所有的消防泵组都安装在水箱之内，消音防冻功能十分强大。保养时也不需要排放水箱内的存水，节省了能源。还有突出的一个功能：手动、自动消防联动功能。

SY-XZWXB 消防增压稳压箱泵一体化用*的微机控制和交流变压变频技术，是机电、微机控制为一体的全自动给水设备。在这基础上采用人手触摸式液晶显示器自动控制系统，无需专人看管，自动化程度陆路较高，设有故障自动报警，控制备用系统投入工作等功能，是新一代高科技真正的自动控制系统设备。

箱泵一体化消防增压稳压给水设备工作原理：箱泵一体化消防增压稳压给水设备微机设定水泵工作压力，即用户用水压力。生活给水时，箱泵一体化消防增压稳压给水设备运行在低压变频状态，由箱泵一体化消防增压稳压给水设备变频器时刻监控管网压力，对反馈值和设定值进行运算和比较计算。若管网压力高于用户所需压力（设定压力）则自动减少输出频率，从而使箱泵一体化消防增压稳压给水设备水泵转速减少，出水量减少若管网压力低于用户所需压力（设定压力）则自动增加输出频率，从而使箱泵一体化消防增压稳压给水设备水泵转速增加，出水量增加，当一台箱泵一体化消防增压稳压给水设备水泵运行满足不了用户需要时，其它水泵自动投入运行以保证用户的使用压力。安装要求：1、安装前应仔细检查泵体流体内有无硬质物，以免运行时损坏叶轮和泵体。2、安装时管路理量不允许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运行。3、拧紧地脚螺栓，以免起动时振动对泵性能产生影响。4、在泵的进、出口管路上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，以控制泵在额定工况内运行，确保泵的正常使用寿命。5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

设计技术条件：1.气压罐工作压力：0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa.2.气压水罐的消防储水容积大于：150L 300L 450L.3.气压水罐的稳压水容积大于50L.4.气压水罐的缓冲水容积差为0.02~0.03MPa,稳压水容积压差为0.05~0.06MPa.5.工作压力比:b值为0.6~0.85.6.使用条件：

(1) 消火栓系统：水箱每股流量为2.5L/S,5L/S,充实水柱长度为7m,10m,13m.(2)每股喷头流量1.0L/S,喷头压力为0.1MPa.(3)设备的环境温度宜为5C~40C.

济南 SY-XZWXB 地埋消防增压稳压箱泵一体化泵站