

# 一般级ABS台湾奇美PA-707 超高冲击强度/耐低温性佳

产品名称	一般级ABS台湾奇美PA-707 超高冲击强度/耐低温性佳
公司名称	上海千粒新材料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	台湾奇美:超高冲击强度 PA-707:注塑级ABS ABS台湾:耐低温性佳
公司地址	上海市奉贤区奉金路559号2栋
联系电话	17717296735

## 产品详情

长期供应ABS台湾奇美一级代理商 供应ABS台湾奇美POLYLAC全系列如下：

(1)一般级ABS台湾奇美PA-707、PA-757、PA-717C、PA-727、PA-726、PA-747、PA-709、PA-797

(2)高流动级ABS台湾奇美PA-756、PA-756S、PA-756H、PA-716、PA-746、PA-746H、PA-737

(3)押出级ABS台湾奇美PA-747R、PA-747F、PA-747S、PA-709S

(4)防火级ABS台湾奇美PA-763、PA-764、PA-764B、PA-765、PA-765A、PA-765B

(5)耐热级ABS台湾奇美PA-777B、PA-777D、PA-777E (6)透明级ABS台湾奇美PA-758、PA-758R

一般级ABS:具有高光泽、耐冲击、可电镀等特性之ABS树脂。一般用于家电、玩具等日常用品。

高流动级ABS:具高流动特性之ABS。一般用于大型家电、摩拖车外壳、薄肉成型品等成型用品。押出级ABS:具低流动特性之ABS, 适合押出板材及管件。一般用于冰箱内衬、手提皮箱、管材及大型容器等。防火级ABS:具难燃特性之ABS。一般用于计算机外壳及配件、电子产品、事务机器等需符合UL94规范要求之产品。

耐热级ABS:适合高温要求之产品。一般用于发热家电外壳、吹风机、暖风机及汽车零部件如仪表板等。

透明级ABS:一般用途与一般级ABS树脂相同。

ABS由苯乙烯、丙烯腈和丁二烯乳浆共聚合而成, 本身耐热性和耐溶剂性均比

HIPS为佳, 且具有光泽性。由于丙烯腈的腈基极性较强, 可以增强PS中分子链的相互作用, 所以冲击强度、拉伸强度及塑件的表面硬度均较HIPS为佳。

一般丙烯腈的比例含量愈高, 其耐热性、刚性及耐溶剂性愈佳, 但流动性愈差且塑料底色带黄, 在注射成形(Injection Mold)时其机械性及尺寸安定性非常好, 基于上述的优点

ABS树脂成为一种优秀的工程塑料。以上产品免费提供: 1.物质安全资料 2.完整物性表 3.加工条件

4.UL规格 5.环保证书(MSDS) 6.材质出厂证明(COA、MSDS)