

# 厂房消防排烟管道 太原晋冀达通风管道 长治消防排烟管道

产品名称	厂房消防排烟管道 太原晋冀达通风管道 长治消防排烟管道
公司名称	山西晋冀达空调工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区兰亭御湖城4号楼
联系电话	13903461167 13903461167

## 产品详情

### 消防排烟管道

厨房通风管道工程、小区空调通风管道、厨房排烟管道安装、铁皮管道工程、酒店通风管道工程、网吧排烟通风工程

【晋冀达通风】多年专注于：通风管道、排烟管道的施工、设计一体！欢迎您来电咨询！

【晋冀达通风】为您剖析出了：有关通风管道的相关知识

### 风管的保温

- 1、矩形风管玻璃纤维棉保温钉数量底面每平方米不应少于16个，侧面不应少于10个，顶面不应少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm
- 2、空调风管的保温材料一般用橡塑板或玻璃棉，排烟风管保温材料一般用岩棉板。

厨房通风管道工程、小区空调通风管道、厨房排烟管道安装、铁皮管道工程、酒店通风管道工程、网吧排烟通风工程

【晋冀达通风】多年专注于：通风管道、排烟管道的施工、设计一体！欢迎您来电咨询！

【晋冀达通风】为您剖析出了：有关通风管道的相关知识

通风设备的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外，建筑消防排烟管道，噪声和振动的大小也是通风机的主要技术指标。流量也称风量，以单位时间内流经通风机的气体体积表示。压力也称风压，是指气体在通风机内压力升高值，有静压、动压和全压之分。全压等于通风机出口截面与进口截面上气流全压之差；静压等于通风机出口截面与进口截面上气流静压之差；动压是指通风机出口截面上气流平均速度的动压。在同一截面上，气流的全压等于静压与动压之和。

厨房通风管道工程、小区空调通风管道、厨房排烟管道安装、铁皮管道工程、酒店通风管道工程、网吧排烟通风工程

【晋冀达通风】多年专注于：通风管道、排烟管道的施工、设计一体！欢迎您来电咨询！

【晋冀达通风】为您剖析出了：有关通风管道的相关知识

黑铁皮

普通酸洗薄钢板(黑铁皮)：由碳素软钢经热轧或冷冷轧制成。由于热轧钢加工时易断裂，因而空调中用的为冷轧钢，地下室消防排烟管道，型号一般有Q195、Q215和Q235，长治消防排烟管道，有板材和卷材两类，常用厚度为0.5~2mm，近年来黑铁皮在暖通工程中用纯黑铁皮较少，黑铁皮与白铁皮的区别在于黑铁皮表面未进行处理，易氧化、生锈。

厂房消防排烟管道-太原晋冀达通风管道-长治消防排烟管道由山西晋冀达空调工程有限公司提供。山西晋冀达空调工程有限公司位于太原市晋源区兰亭御湖城4号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晋冀达空调工程在风机、排风设备中享有良好的声誉。晋冀达空调工程取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晋冀达空调工程全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。