

# 君宏护栏配件 张家界公路防撞波形护栏

产品名称	君宏护栏配件 张家界公路防撞波形护栏
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

## 产品详情

### 公路防撞波形护栏

(1)、双波波形板：长度4320mm，张家界公路防撞波形护栏，板宽310Mm(平板宽485mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。厚薄是3mm的波形板，单重49.16kg/张。厚薄是4mm的波形板，单重65.55kg/张。双波波形板又分九孔板和十填料。九孔板和立柱的连接件是防阻块。十填料和立柱的连接件是支撑架。(2)三波波形板：长度4320mm，板宽506mm，波深85mm，板厚4mm，单重102kg/张。三波波形板又分十四孔三波波形板和十六孔三波板。十四孔三波板用于和圆立柱连接，十六孔三波板用于和方立柱连接，常见的防阻块模样各不相同。(3)波形板原材料：Q235原材料(4)金属表层解决：热浸镀锌(银白色)、热浸镀锌静电粉末喷涂(奶白色、暗蓝色、绿色)

### 公路防撞波形护栏

假如高速路没有波形护栏板，事故严重后果会更大。在暑假出去旅游的盆友许多，高速路产生多车连环相碰安全事故也许多，汽车被撞出护栏板也司空见惯，要是没有护栏板被撞出的客车损伤更比较严重，率会大大的提高。不难看出波形护栏板的功效是十分极大的，我们都要维护好城市公共交通设备，在确保他人的安全性的另外也确保了自身的安全性。公路防撞波形护栏

高速公路地面防滑波形护栏加厚型的优点一般路面的波形护栏板为4米一张，高速公路波形防撞护栏厂家，即护栏板长度为4320mm，4米间距安装一根立柱，而对于风险性路面则要安装2米桩护栏板，即提升板，长度为2320mm或4320mm，立柱安装间距2米一根。加厚型波形梁钢护栏板工程加固机器设备结构紧凑，安装简单，三波公路防撞波形护栏，不仅提升了高速公路正中间分隔带波形梁钢护栏板防冲击力特点，防止护栏，还强大保证了高速道上车辆的驾驶安全系数，尤其是确保了逆向行驶车辆的安全系数，大幅度减少了重特大事故的造成几率。提升护栏板运用的范围：在桥路面提升护栏板、山区地带地区、急转弯等高危地区。提升护栏板能更强的减少安全事故的造成，比一般护栏更加的牢固，波形护栏板还有一个不可忽视的优点，可以让司机正确认识地面边沿岸，而且护栏板在夜间的预期效果也是非常好的，在灯光照明的映衬下让司机很容易辨别地面的迈进，公路防撞波形护栏施工方案，具有的导向性。也有一种波形梁钢护栏板采用扩宽机器设备，其工程预算低，建筑施工快，对驾驶机动车伤害较小、融进各

式各样路面工程、护栏基础等情况，并且不对路面工程及硬化土路肩、硬化正中间分隔带造成伤害。

君宏护栏配件-张家界公路防撞波形护栏由冠县君宏交通设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。冠县君宏交通设施有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为隔离栅、栏、网具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!