

扬州施工工法样板 山东兄创厂家 施工工法样板展示

产品名称	扬州施工工法样板 山东兄创厂家 施工工法样板展示
公司名称	山东兄创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	总公司：河南省商丘市睢阳区工业区分公司：山 东省菏泽市曹县工业区
联系电话	18353022700 18353022700

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东兄创建筑材料有限公司

1、确定好楼梯两端的标高，铺设楼梯底模板。2、支设楼梯侧模板。3、在侧模板上弹线确定楼梯板的厚度并画出楼梯踏步的位置。4、支设楼梯踏步的模板。模板安装应注意的事项（1）竖向模板和支架的支承部分，当安装在基土上时应加设垫板，且基土必须坚实并有排水措施，对湿陷性黄土，施工工法样板制作，尚必须有防水措施；对冻胀性土，尚必须有防冻融措施。（2）模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾置的临时固定设施。（3）现浇多层房屋和构筑物，应采取分段支模的方法，安装上层模板及工人找活点击其支架

机电样板段深化设计(图纸叠加效果)

机电样板段深化设计（图纸叠加效果）机电样板的实施： 图纸签确结合设计院设计的各可靠的图纸，扬州施工工法样板，按照万达的管控要求，施工工法样板展示区，对样板区做深化设计，并经各方签字确认。 根据综合管线图，确定各可靠、分项工程、管线的施工顺序实施原则为：无压管优先；DN500冷却水管次之；风管再次之；DN300及以上的管

径再次之；电气母线再次之；DN150及以上再次之；桥架再次之；DN150以下管线再次之；电气明敷管。管线交叉时的避让原则：有压让无压、水管让风管、小管让大管、支管让主管。

混凝土浇筑混凝土浇筑二、不同强度等级节点处混凝土浇筑1、节点处的混凝土实行“先高后低”的浇捣原则，即先浇高强度等级混凝土，后浇低强度等级混凝土，严格控制在先浇筑混凝土初凝前继续浇捣梁板的混凝土，事先做好技术交底和准备工作。2、高低强度混凝土结合面在混凝土初凝前再振捣一次，增强高低强度等级混凝土交界面的密实性，减少收缩。混凝土浇筑现场不同强度等级节点处混凝土浇筑不同强度等级节点处混凝土浇筑三、混凝土收面施工质量控制

扬州施工工法样板-山东兄创厂家-施工工法样板展示由山东兄创建筑材料有限公司提供。“工艺质量样板,安全体验馆,实名制通道,项目标准化设施等”选择山东兄创建筑材料有限公司，公司位于：总公司：河南省商丘市睢阳区工业区分公司：山东省菏泽市曹县工业区，多年来，山东兄创坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东兄创期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事河南建筑工地样板展示区，山东样板展示区，工程施工样板展示区的厂家，欢迎来电咨询。