

## 旭盈双套管 泸州双套管

产品名称	旭盈双套管 泸州双套管
公司名称	聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园13号
联系电话	13562059289

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司

我公司严格按ISO9001-2008质量管理体系组织生产，确保生产优良的陶瓷复合管、双套管，以大限度满足用户的需要。长期致力于解决火电厂：制粉、输煤、送粉系统，矿山：尾矿、矿粉输送的磨损问题等，并为用户提供相关产品的技术服务，产品遍及国内外。设备使企业具备了较为先进而齐全产品制造手段。

“学习、超越是公司的企业精神，我们将更加谨慎地致力于管件实业，欢迎各位莅临指导，诚邀各位朋友来我公司洽谈业务，展望未来，我公司充满信心和希望，决心以品牌，质量，信誉，服务诚挚欢迎海内外新老客户光临，共创辉煌！

### 双套管的结构

双套管的结构为大管套小管，即：在普通管道上部装设有一直径较小的内管，内管每隔一定的间距开设有一特定的开口。（如图）

双套管的原理：

把双套管作为输灰管道应用于气力输送的水平管道，可以有效的防止灰管堵塞，其防堵的机理就在于双套管的特殊结构。当灰气混合物在管道内流动时，经常会由于种种原因导致干灰在管道内部逐渐沉积导致堵管。当管道内的干灰开始沉积将要堵管时，压缩空气会通过小管流过，经过小管开孔和节流孔板的作用，对堵塞的部分进行扰动，双套管，将沉积的干灰逐渐吹动，从而避免将输送管道堵死。我厂服务：一件起订，量大优惠，热情服务，保证质量。

- 1、双套管气力输送设备，凡工作人员，传动装置处的保温不影响门的敞开和设备的工作。
- 2、保温层应做到防水防火、保温后全体平坦美丽（保温后平面不过漏加强筋，加强筋与外护板平齐，外层设置空气活动层的保温结构）。
- 3、尤其在加强筋处采用牢靠方法保证不超温。
- 4、保温施工有必要在布袋除尘器经气密性检查或试验后才可施工。
- 5、保温使用于任何天气状况，因而外壳保护板的铺设有利于泻水。
- 6、保温结构需求自锁垫片安顿每平方米不少于8只，抽芯铝铆钉水平方向距离200MM。
- 7、保温层厚度为100mm，加强筋上为50mm，保温材料应选用高温玻璃棉（TYPE1000， $\rho=50$ ），在厚度方向上分为二层，每层之间应有错缝，错缝距离不小于板长或板宽的三分之一，灰斗下部小灰斗处铺设钢板网，再用自锁垫片压住。

旭盈双套管-泸州双套管由聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司提供。聊城市东昌府区旭盈钢材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事耐磨陶瓷管，陶瓷复合管，高炉喷煤枪的厂家，欢迎来电咨询。