

六安G50匀质保温板 安徽新起点|现货供应

产品名称	六安G50匀质保温板 安徽新起点 现货供应
公司名称	安徽新起点装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区南二环与宏村路交口绿地中心C座709
联系电话	13866681888 13866681888

产品详情

匀质板是一种具备许多的优势原材料，匀质板的防火安全特性很好，就算是在一些高温自然环境之中也是能够应用的，熔点能够做到2000度之上，因此在一些恶劣的环境里边也有加工厂之中都是挑选应用这类板材。均质保温隔热板不但是防火安全的，还是防潮的，在其中所应用的原材料是一种无机物掺合料，能够在水中分散化，还可以飘浮在河面上，一旦干固有，在匀质板的表层还具备地面防水，可以做到非常好的维护功效。匀质板的高尺寸稳定性：尺寸稳定性，小的收缩变形和尺寸稳定性的提高也很重要。做工带来便利，G50匀质保温板，以确保施工完成后墙体的完整性，整洁性和美观性。

匀质防火保温板的优势：粘结力强。系统中粘结砂浆、抹面砂浆不仅与基层、面层、且与匀质防火保温板有很高的粘结强度。匀质防火保温板的优势：良好的耐候性。系统耐候性、抗老化性能优越，可以大限度地延长建筑物的使用寿命。因为匀质板的表层相对密度很高，因此抗拉强度非常大，而且在应用的全过程之中不易出现形变或是裂开的状况，传热系数非常低，因此，在开展隔热保温的全过程之中有非常好的可靠性，在各式各样的场所下都能够让我们产生非常好的特性。

匀质板的高尺寸稳定性：尺寸稳定性，小的收缩变形和尺寸稳定性的提高也很重要。做工带来便利，以确保施工完成后墙体的完整性，整洁性和美观性。匀质板：坚信大伙儿在应

用匀质板的情况下都能够感受到这类板才的可靠性，并且这类原材料在生产制造的全过程中，以便能够做到的多功能性，还可以用应用的性获得提高，在表层复合型了一层更的防火安全保温隔热材料，因此在应用全过程中防火安全级别非常高。均质防火保温板自身抗压强度高，延展性好，一般房屋建筑首层位置易受碰撞而损坏，在系统软件施工技术中，首层选用双层复合型耐碱性涂敷玻纤耐碱网格布，保证系统软件长期性出色的耐冲击特性。

六安G50匀质保温板-安徽新起点|现货供应(在线咨询)由安徽新起点装饰工程有限公司提供。安徽新起点装饰工程有限公司是一家从事“外墙保温材料,膨胀珍珠岩保温板,匀质防火保温板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新起点”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽新起点在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！