

日本乳化剂 二丙二醇甲醚DPM、二丙二醇单甲醚

产品名称	日本乳化剂 二丙二醇甲醚DPM、二丙二醇单甲醚
公司名称	广州雅创新材料有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	品牌:雅创 型号:DPM 规格:195KG
公司地址	天河区东圃镇圃兴路中邦C311
联系电话	020-32294435 13424451020

产品详情

二丙二醇单甲醚DPM

二丙二醇单甲醚DPM,又名一缩二丙二醇单甲醚、二丙二醇单甲醚、二丙二醇甲醚、缩水二丙二醇一甲醚。用作硝化纤维素、乙基纤维素、聚醋酸乙烯酯等的溶剂，涂料、染料的溶剂，也是刹车油组分。

用作印刷油墨、磁漆的溶剂，也用作切削油、工作油洗涤用溶剂。用作水基稀释涂料的偶联剂（常混合使用）；水基涂料的活性溶剂；家用和工业清洁剂、脂和涂料去除剂、金属清洁剂、硬表面清洁剂的溶剂和偶联剂；溶剂型丝网印刷油墨的基本溶剂、偶联剂；还原染料织物的偶联剂、溶剂；化妆品配方的偶联剂和护肤剂；农业杀虫剂的稳定剂；地面光亮剂的凝结剂。主要用途：
涂料、油墨、清洁剂、保护蜡、环保溶剂。

注：以下为产品典型物理性质，不得视为产品规格

性状	无色透明粘稠液体
沸点（oC,101.3kPa）	190.6
熔点（oC）	-15.3
相对密度（g/mL,25/4oC）	0.9543
折射率（n _{20DoC} ）	1.4198
黏度（mPa·s,15oC）	3.33
闪点（oC,开口）	85.9
有效成份	99%

性能特征：

用作硝化纤维素、乙基纤维素、聚醋酸乙烯酯等的溶剂，涂料、染料的溶剂，也是刹车油组分。用作印刷油墨、磁漆的溶剂，也用作切削油、工作油洗涤用溶剂。用作水基稀释涂料的偶联剂（常混合使用）；水基涂料的活性溶剂；家用和工业清洁剂、脂和涂料去除剂、金属清洁剂、硬表面清洁剂的溶剂和偶联剂；溶剂型丝网印刷油墨的基本溶剂、偶联剂；还原染料织物的偶联剂、溶剂；化妆品配方的偶联剂和护肤剂；农业杀虫剂的稳定剂；地面光亮剂的凝结剂。

使用方法：

- 1、常用作油墨、油漆、圆珠笔油、各种胶粘剂的溶剂和改良剂，印台油墨的渗透剂，丝印油墨的防堵网剂，洗涤剂中的渗透剂和杀菌剂，水性涂料的成膜助剂。
- 2、作为染料溶剂，可增加PVC塑化剂的溶解能力。利用其溶解力强的特点，清洁印刷电路板和塑料的表面处理
- 3、可作化妆品的香料保护剂和稀释剂，是理想溶剂
- 4、染发色料和指甲油色料的较佳溶剂和助渗透剂。医药中是一种理想的防腐蚀剂，亦可用于麻醉剂。石油工业中作为萃取剂。

注意：

- 1、应避免皮肤接触戴安全眼镜、戴丁基橡胶、氯丁橡胶制成的手套，在没有充分通风的高温环境下操作
- 2、佩戴经认可的净化空气呼吸器，穿本品防护服眼睛、皮肤接触，用大量水冲洗数分钟
- 3、若误食，立即就医除非有医务人员的指导，否则禁止诱吐

包装：

195.00KG

储运要求：

本品应保存在通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，在5℃以上运输和储存，有效期为两年。