

常州高压测试机 威太智能科技有限公司 pcb高压测试机

产品名称	常州高压测试机 威太智能科技有限公司 pcb高压测试机
公司名称	威太（苏州）智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇玉城北路135号
联系电话	13862607700

产品详情

高压测试机的清洁步骤

1 . 用碎布擦去机器表面之尘埃，油污等 . 2 . 对于不町擦去的油污，请用 7 5 %工业酒精清洁，但不可使用未经认可的其它清洁液 .

3 . 显示屏可使用带有适量酒精的碎布清洁 . 清洁排线时，全自动多通道高压测试机，避免水分浸入连接插头，HIPOT高压测试机，导致绝缘测试不良 .

1 . 2 内部检查及清洁 检查： 1 . 检杏内部电路的连接是否准确 .

2 . 检查所有配件是否安装准确 .

3 . 检查排线是连接好 .

4 . 检查所有测试功能是否实现及机器能否达到既定的性能指导 .

威太(苏州)智能科技有限公司先后获得十多项发明，并形成了拥有自主知识产权的，常州高压测试机，包括全自动激光打标影像检测机，PCB自动高电流测试机(HCT)，PCB全自动多通道高压测试机(Hi-Pot)，PCB热盘高压测试机，多通道RF天线测试系统，TDR阻抗测试系统，条形码批量扫描系统等.公司本着以质量求生存，以求发展的经验理念，用优质的产品和优良的服务来赢得广大客户的支持与信赖.

耐压测试仪，根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是：把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上，持续一段规定的时间，加在上面的电压就只会产生很小的漏电流，则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选

择耐压仪的2个指标：输出电压值及报警电流值的数值。

维护保养注意事项：1．电源接通和切断应由操作人员自己操作；2．电源切断后有一段时间仍然保持高压充电状态，检查工作应在切断电源后，面板上的LED灯熄灭后10分钟进行；

3．不要进行绝缘电阻测试，这样会损坏驱动器。正常运行条件下日常和周期性检查项目如下：

- 环境温度、湿度、尘粒等
- 异常响声和振动
- 主电路电压
- 日常检查
- 异常气味
- 通风口的纤维屑或异物
- 松脱的连接和不正确的线脚位
- 机器内异物
- 操作板的清洁

常州高压测试机-威太智能科技有限公司-

pcb高压测试机由威太（苏州）智能科技有限公司提供。威太（苏州）智能科技有限公司是江苏苏州，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在威太智能科技有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创威太智能科技有限公司更加美好的未来。