

玻璃钢复合防火门 马鞍山复合防火门 芜湖尚安防火玻璃

产品名称	玻璃钢复合防火门 马鞍山复合防火门 芜湖尚安防火玻璃
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

产品详情

防火门质量标准

A、防火门主控项目

- (1) 木门的品种、类型、规格、开启方向、安装位置及连接方式符合设计要求。
- (2) 木门框的安装必须牢固，预埋木砖的防腐处理、木门框固的数量、位置及固定方法应符合设计要求。
- (3) 木门扇安装必须牢固，并应开关灵活，关闭严密，无倒翘。
- (4) 木门配件的型号、规格、数量符合设计要求，安装牢固，位置正确，功能应满足使用要求。

B、防火门一般项目

- (1) 木门表面洁净，不得有刨痕、锤印。
- (2) 木门和割角、拼缝应严密平整。门框、扇裁口应顺直，刨面应平整。
- (3) 木门上的槽、孔应边缘整齐。
- (4) 木门与墙体间缝隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满。
- (5) 木门密封条的安装应顺直，复合防火门昌吉，与门结合应牢固、严密。
- (6) 木门安装的留缝限值和检验方法及允许偏差和检验方法应符合GB12955-2008之要求。

防火门有木质防火门和钢质防火门两种，钢质防火门是普遍的，但木质防火门到底怎么防火?一些消费者就一头雾水了，马鞍山复合防火门，所以在我们购买防火门之前一定要了解清楚，到底为什么防火门会用木质门做，为什么要用可燃物体做，其中木质防火门木材的阻燃质量关系到木质防火门的耐火极限，因此许多防火门生产企业都将该工序设立为生产过程中的特殊过程控制点，但是由于阻燃工序缺乏成熟的工艺规程，致使各个厂家的阻燃工艺各不相同，阻燃工艺不甚合理，无法保证阻燃质量，严重时导致防火门耐火极限降低，给人民群众的生命财产安全造成潜在的隐患。

钢质防火门是现在普遍使用的一种防火门，很多人肯定都想要了解这种防火门的安全规范到底是什么样子的，其实简单地说就是只要门是正对电梯前室也就是如果和电梯之间，存在着垂直或者水平的缓冲空间，复合防火门报价，或者就是正对着敞开的楼梯消防通道等这些地方，人们为了安全期间，国家是规定必须要安装防火门的，另外如果你所居住的楼层是11层以及没有达到11层的单元式住宅，房子还是面向楼梯间的入口，也不许安装防火门，如果在18层或18层以下的话，门也须装防火门。如果住宅的户门必须开向前室，这个户门也要装防火门。

玻璃钢复合防火门-马鞍山复合防火门-芜湖尚安防火玻璃(查看)由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司为客户提供“钢质防火门,木质防火门,复合防火玻璃,钢质防火窗,防火玻璃门”等业务，公司拥有“尚安防火新材料”等品牌，专注于耐火、防火材料等行业。，在安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：凌经理。