

合肥立式全自动板框压滤机 双发华德压滤机

产品名称	合肥立式全自动板框压滤机 双发华德压滤机
公司名称	安徽双发华德环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区龙幡路68号2幢厂房101
联系电话	13855110906

产品详情

板框压滤机是一种常见的应用设备。同时，工业的生产工序中。板框压滤机在很多应用优势上比过滤机更适合工业的生产工序。板框压滤机能满足脱水的过滤工艺，并能保障压滤机发挥较好过滤的效果。采用板框压滤机可以在很大程度上降低滤饼的含水率以及大大提升收益率。铸铁板框压滤机的主要特点是耐高温。由于大量废油回收是高温过滤，立式全自动板框压滤机，以获得较好的流动性。铸铁压滤机也可以使用滤布或滤纸作为过滤介质。

众所周知，板框式压滤机由交替布置的多个滤板和滤框组成。滤板的表面具有凹槽，并且其突出部支撑滤布。过滤器框架和过滤器板角上有通孔，这些通孔在组装后形成完整的通道，并且可以进入悬浮液，洗涤水并引导滤液。板和框架两侧的手柄被支撑在梁上，并且板和框架被按压装置按压。板和框架之间的滤布用作垫圈。悬浮液压力通过进料泵引入到过滤室中，过滤器残留物在滤布上形成，直到充满过滤室。滤液穿过滤布，并沿着滤板的凹槽流向板框的角部通道，将其排出。过滤完成后，可以用洗涤水洗涤滤渣。清洗后，有时会引入压缩空气以去除残留的清洗液。然后打开压滤机以除去滤渣，清洁滤布，重新压板，框架并开始下一个工作周期。

板框压滤机滤布错误放置。过滤室不能密封的缘由有很多，我们需要从简单入手，围绕过滤室四周，看看是不是滤布有折皱，或者滤布边缘有残缺。由于过滤室的结构是由滤板和滤布相互扦插，受到强大的压力凭借而成，一般滤板不容易出现问题，那剩下的就是滤布。在坚硬的滤板之间要形成密封，起到关键性作用的滤布了，自然滤布的折皱或者残缺就容易造成滤板之间存在缝隙，自然过滤室就不会形成密封了。

合肥立式全自动板框压滤机-双发华德压滤机由安徽双发华德环保科技有限公司提供。安徽双发华德环保

科技有限公司为客户提供“压滤机”等业务，公司拥有“双发华德”等品牌，专注于过滤器、过滤设备等行业。，在安徽省合肥市经济技术开发区龙幡路68号2幢厂房101的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：马经理。