

合肥喷塑 利运交期快 静电喷塑

产品名称	合肥喷塑 利运交期快 静电喷塑
公司名称	安徽利运金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县陶楼镇
联系电话	13515663977 13515663977

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽利运金属制品有限公司

保证良好的涂装效果和生产的安全，要及时调整好粉末静电喷涂系统的各个参数，静电喷塑，如：高压静电喷枪电压参数，钣金喷塑加工，粉末喷涂总空气量参数、喷粉量参数，喷涂距离参数;烘烤的温度与时间的参数等。油漆种类不同，它的比重也不同，若比重大的可加大风压，但风压不能超过电磁场的强度。静电发生器不仅能用来喷漆，还可代替高频火花检验器，解决塑料衬里之类的施工问题，也可用来喷水泥和喷塑料等工作。

为了提高静电喷涂的效率，常常同时使用两支或两支以上的喷枪进行喷涂。此时因带有相同电荷的漆雾互相排斥，影响涂膜质量，合肥喷塑，所以，两支喷枪的间距至少1米。静电喷塑就是利用静电吸附的原理，在工件的表面均匀的喷上一层粉末涂料；落下的粉末通过回收系统回收，过筛后可以再用。保证良好的涂装效果和生产的安全，要及时调整好粉末静电喷涂系统的各个参数，如：高压静电喷枪电压参数，烤漆喷塑加工，粉末喷涂总空气量参数、喷粉量参数，喷涂距离参数;烘烤的温度与时间的参数等。

喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂，它是利用静电发生器使塑料粉末带电，吸附在铁板表面，然后经过180~220℃的烘烤，使粉末熔化黏附在金属表面。在进行静电喷涂时，还应注意悬挂工件与地面的距离在1米以上，而工件与工件之间的距离在互不碰撞的前提下，距离愈小愈好。工件经前处理后不但表面没有油、锈、尘，而且原来银白色有光泽的表面上生成一层均匀而粗糙的不容易生锈的灰色磷化膜，既能防锈又能增加喷塑层的附着力。

合肥喷塑-利运交期快-静电喷塑由安徽利运金属制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽利运金属制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!