

# 防火板安装 泉州防火板 福建家源美居装饰材料

产品名称	防火板安装 泉州防火板 福建家源美居装饰材料
公司名称	福州家源美居装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县青口镇梅溪村大溪10号
联系电话	13788881967 13788881967

## 产品详情

冰火板如何防渗漏？

螺栓处防渗水方式：

运用太阳2000PA单组份防水胶涂刷4次，薄厚大概1.5mm上下，直径60mm上下，下一次涂刷之上一次镀层不沾手为标准，并一次比一次涂的直径大15mm，呈正中间厚圆上薄。

依据不一样的防渗漏方式，开展对冰火板的解决，一般连接处产生渗漏的概率很大，因此在安装的全过程中，针对连接处，防火板厂家，理应主要留意做好防渗漏解决，那样做的目地也是为了更好地从各个领域做好防渗漏工作中。

冰火板的具体功能都有什么

(1)防火绝缘：不燃A

ji，火灾发作时板材不会燃烧，不会发作有毒烟雾;导电系数低，是抱负的绝缘材料。

(2)防水防潮：在半露天和高湿度环境，仍能坚持功用的安稳，防火板批发，不易下陷或变形。

(3)隔热隔音：导热系数低，有的隔热保温功用，产品隔音好。

(4)质轻高强：经万吨位吨平板油压机加压的板材，不仅强度高、而且不易变形、翘曲;重量小合适运用于屋面隔墙及吊顶等方面。

(5)施工简练：干作业方法，防火板安装，龙骨与板材的设备施工简略，速度快。深加工的产品也具有施工简练的特征。

(6)寿数超长：耐候性强、也不会遭潮气或虫蚁等损害，泉州防火板，而且强度和硬度随时间而增历久弥新，与建筑物同寿数。

## 安装冰火板的注意事项

### 注意将胶满涂

在背面和固定好的石膏板面上涂上胶(粘板用的胶切记不要碰到板的正面)。等涂在板面上的胶不粘手的时候(具体时间参照胶说明书)，将板轻轻的对准涂过胶的石膏板上，然后用橡皮榔头敲击整个板面。也可用结构胶粘贴并用部分两到三毫米厚的双面胶临时固定，调整好板缝及板面平整度后用木方支撑。

防火板安装-泉州防火板-福建家源美居装饰材料由福州家源美居装饰材料有限公司提供。“福州墙板厂家,碳纤维橱柜,碳纤维卫浴柜,碳纤维衣柜门”选择福州家源美居装饰材料有限公司，公司位于：福州市闽侯县青口镇梅溪村大溪10号，多年来，家源美居坚持为客户提供好的服务，联系人：杨先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。家源美居期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事福州墙板，福州竹木纤维墙板，福建竹木纤维墙板厂家的厂家，欢迎来电咨询。