

水性油漆加热柜

产品名称	水性油漆加热柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	686868.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L~1028L 特点:立式带锁
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

北京福意电器有限公司致力于水性油漆加热柜恒温设备，加温设备，冷藏设备，低温设备，车载冷藏运输设备的发展创新，我们拥有的技术力量，在产品结构、制冷、加热和温控等多项核心技术中积累了丰富的经验，以新颖的设计、可靠的产品服务于用户；以"福意联"人不懈的努力，产品的不断改进和，的不断加强，对客户郑重承诺“用心做产品，满意在服务”。

水性油漆加热柜介绍

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。
- 3、门与箱体密闭处采用材料门封条，有效的防止热量损失,并可以加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 6、完善的，可实现高低温、断电、传感器故障、保证安全运行防止发生意外
- 7、采用新型风道设计和循环设计，气流方向更加科学合理，使工作室温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。

- 7、采用新-型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 8、此产品可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 9、箱体外壳均采用A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计。
- 13、机器底部采用可固定式PU活动万向轮。

如有升级请以实际货物为准

水性油漆加热柜用途是高校、科研机构和高新企业开展节能，高性能电池测试和经营项目的试验设备。用以保证电池在测试电流，电压等参数时的严格环境：无振动，干燥低湿，恒温试验。以往电池测试都是在实验室里，由空调来简单的控制温度，特别在夏天温度波动大，湿度大，再加上实验人员的出入引起的振动以及温度和湿度的干扰，使整个环境达不到实验的要求。还有空调的常年运转，耗能大。电池测试保存箱的出现，有着更优良的环境控制，解决了电池测试的苛刻试验条件，得到了广泛的应用。

北京福意联公司是研制、营销恒温系列产品的营销厂家，集营销、销售、服务为一体的大型企业，近60种规格品种的恒温箱、干燥柜、满足不同用户的需求，产品通过质量与环境，福意联水性油漆加热柜采用封闭式压缩机，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。翅片蒸发器,设计合理，有效增大制冷面积，提高降温速度。可以保障所保存的物品处于稳定的环境中。安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。标准品/对照品的储存温度分别为： 20 ± 4 、 -18 ± 4 、 4 ± 4 、 $2-8$

水性油漆加热柜产品说明：外壳表面进行防静电、防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度；箱内采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理；温度均匀恒温无死角；制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。福意联拥有恒温系列（ $2-8$ 、 $4-38$ 、 $2-48$ 、 37 、 $0-100$ ）等各温度段的系列产品；制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，内置微电脑数控系统，温度数字显示，可通过调节LED面板，温度每度恒温可调内部强制风冷系统，风道设计，确保箱内温度均匀稳钢丝浸塑可调节搁架，便于存取操作，易于清洗。（具体信息请根据机型选择）