

环氧改性硅氧烷高性能防腐防水涂料

产品名称	环氧改性硅氧烷高性能防腐防水涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	200.00/桶
规格参数	型号:ABJ-201 粘接强度:1.5Mpa 发货地:广州白云区
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

污水厂环氧改性硅氧烷高性能防腐防水涂料基面处理：

1. 基面须稳固、洁净、平整、无灰尘、无油污、无脱落、无空鼓、无松动。2. 明显的孔隙、砂眼须先用水泥砂浆堵塞并抹平、尖锐的边缘应除掉,阴阳角用抹刀修成半圆角。3. 施工前,基面须用水充分湿润(不能有明水)。

污水厂环氧改性硅氧烷高性能防腐防水涂料使用方法：1. 将粉料倒入添加剂中,充分搅拌3—5分钟直至无粉团状物体的浆料,约1小时内用完。

2. 基面用清水湿润,将搅拌后的浆料均匀交叉涂刷,注意避免漏刷,一般要求至少涂刷2层(厚度1.2mm以上)。3. 当**层干固至刚好不粘手时(一般需1-2小时),即可涂刷第二层。

污水厂环氧改性硅氧烷高性能防腐防水涂料参考用量：

根据基面的平整情况而定1. 厚度

1.0mm, ,约1.5~1.7kg / m²。2.厚度1.5mm, ,约1.9~2.2kg / m²。注意事项：要求在5~45

摄氏度的环境下施工：施工后48小时内,注意防雨淋、强晒或寒冻；工具及设备使用后请即用水清洗。