

湖北防火门 安邦盛世规格型号全 防火门多少钱

产品名称	湖北防火门 安邦盛世规格型号全 防火门多少钱
公司名称	襄阳市安邦盛世门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)
联系电话	17771235177 17771235177

产品详情

真空法和真空加压法虽然阻燃效果，但因其设备昂贵，在防火门生产企业中还未见使用。目前我省防火门企业大多采用蒸煮法进行阻燃处理。笔者认为，在采用蒸煮法进行阻燃处理时应注意以下几点：

1、待阻燃木材亦干不亦湿

待阻燃木材的含水率是影响木材阻燃质量的一个重要因素。因为干燥的木材进入阻燃池后往往更容易吸收阻燃液，而木材吸收阻燃液的量又直接影响木材的阻燃质量，其吸收量与阻燃木材的氧指数和阻燃深度成正比关系。

这样在木材阻燃过程中，还需要一个使木材所吸收阻燃液浓度由低浓度向正常浓度过度的过程，直接影响了木材的干盐吸收量和吸收速度，进而影响了阻燃效果。而采用加阻燃剂 加水 装木材 开始阻燃的顺序，湖北防火门，木材一开始所吸收的就是标准浓度的阻燃液，从而避免了木材吸收的阻燃液由低浓度向正常浓度过度的过程，进而提高了阻燃质量。如果企业有条件的话，能先将阻燃剂配制规定浓度的阻燃液后再加入阻燃池中，阻燃质量将更好。

铣门芯板工艺标准

- (1) 铣门芯板时，消防防火门，走料用力均匀，电梯防火门，没有崩碴。
- (2) 外表平滑，圆顺。
- (3) 按比例铣削，尺寸准确，不得崩碴。

手工贴皮

- (1) 用白乳胶贴皮时，防火门多少钱，必须一遍干燥后再刷第二遍，再用熨斗烫平。
- (2) 平板条用木板铲压。
- (3) 贴完后，不得有离缝、脱胶、鼓泡、木皮炸裂等现象。

打锁孔、合页孔

- (1) 注意门的开启方向。
- (2) 注意门的上下端，不得掉头。
- (3) 不得有崩碴、划伤、并用模具，夹子夹紧后方可钻孔。

湖北防火门-安邦盛世规格型号全-防火门多少钱由襄阳市安邦盛世门业有限公司提供。襄阳市安邦盛世门业有限公司为客户提供“钢制防盗门、防火门、防火窗、楼宇对讲门”等业务，公司拥有“钢制防盗门、防火门、防火窗、楼宇对讲门”等品牌，专注于金属门等行业。，在襄州伙牌镇(襄州经济开发区伙牌工业园御康路1号)的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭贵佳。