

# 同兴联创防腐木工程 防腐木景观工程 黔东南防腐木

产品名称	同兴联创防腐木工程 防腐木景观工程 黔东南防腐木
公司名称	贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市花溪区西南环线美林谷小区旁同兴 联创防腐木
联系电话	13195105387

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1

### 如何辨别防腐木的优劣

- 1、毒效大木材防腐剂的法律效力主要是由其有害生物防治的毒性决策的，对伤害木材微生物的毒性越大它的防腐蚀实际效果就越强。一般来说木材还需要添加其他的剂，一是起防腐蚀功效，并且还能提高木材的弯曲刚度和抗压强度及其耐磨性能。
- 2、持续性与可靠性优劣木材防腐剂应具备比较平稳的物理性质，它在引入木材以后不易蒸发、不容易外流、长久的维持应有的毒性。
- 3、防腐木渗透性高低木材防腐剂一定要非常容易渗入入木材内部，而且有一定的资金投入深层。
- 4、无危险因素多少木材防腐剂对伤害木材的各种各样菌虫要有较高毒性，但与此同时它对人和动物是轻度或者无毒性的，对自然环境也不会导致环境污染或着是毁坏。伴随着大家对自然环境与可持续发展观的关注，效率环境保护的混配木材防腐剂遭受应有的高度重视。
- 5、防腐木的腐蚀性添加剂要对各种各样金属材料的腐蚀性小，偏于中性化的较为理想化。

## 防腐木怎样刷油漆？

- 1.须在8 以上的气温下进行加工。
- 2.木料必须干燥，更高含水率不超过15%。
- 3.涂木蜡油前须将木材表面用细砂布打磨，并擦净至表面光滑。木材表面如有纤维，可用木砂纸P240或以上轻轻地砂光。
- 4.使用前充分搅拌均匀，无须稀释;若产品粘度偏高，也可兑入少量稀释剂，加入量不宜超过10%。
- 5.刷涂需使用软棕毛刷，沿木材纹理方向均匀、薄薄地刷一遍，刷完后去除多余木蜡油，涂刷量一定要少，不可涂的过厚;待表面实干后，对被涂物轻轻打磨、擦净，黔东南防腐木，12小时可涂第二遍。
- 6.擦涂前，先将无尘布浸润均匀，将过多的蜡油挤出一部份;擦涂时用力要均匀，防腐木安装，不可用力过重或过轻，先顺被涂物表面横竖交替各擦几次，后收尾时顺木纹方向匀擦，使木蜡油充分进入木纹内，静置晾干;待表面实干后，在被涂物表面轻轻打磨、擦净，同上步骤再操作一次。

贵州同兴联创园林工程有限公司一家集”研发、设计、生产、销售、安装”于一体的防腐木园林景观企业，以市场需求为依据，产品以“绿色环保、人文环境、科技”为原则而备受广大用户的信任和青睐。

随着生活日益富裕，对于户外露台的装修大家越来越舍得花钱了，田园风格的露台铺着防腐木地板份外有感觉。防腐木在现今的生活环境中很常见，防腐木一般都使用在户外景观或花架、花盆、木栈道以及平台、阳台等。防腐木虽好要是没有正确的安装方法及定期的维护保养，防腐木的使用寿命不会长。家庭装修防腐木安装方法及维护保养方法。

- 1、户外木材应在户外的阴干到与外界环境的湿度大体相同的程度再施工。使用含水量很大的木材施工安装后会出现较大的变形和开裂。
- 2、在施工现场，防腐木材应通风存放，防腐木施工，应尽可能的避免太阳暴晒。

贵州同兴联创园林工程有限公司一家集”研发、设计、生产、销售、安装”于一体的防腐木园林景观企业，以市场需求为依据，产品以“绿色环保、人文环境、科技”为原则而备受广大用户的信任和青睐。

同兴联创防腐木工程(图)-防腐木景观工程-黔东南防腐木由贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1提供。贵阳同兴联创园林景观工程有限公司1拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事贵阳防腐木花架，防腐木长廊，防腐木花箱长廊安装的厂家，欢迎来电咨询。