

武汉纸箱厂 武汉市明任纸箱公司

产品名称	武汉纸箱厂 武汉市明任纸箱公司
公司名称	武汉市明任纸箱有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区东山办事处东岳村161号（16）
联系电话	18007168748

产品详情

高网线纸箱全称：高网线瓦楞纸箱包装。，高网线，低消耗，低价格。是介于普通水印与彩印之间的产品，也是中国包装业宣传的环保产品。

瓦楞纸箱的防潮处理:

瓦楞纸箱进行防潮制作，除了保护包装物不受水的浸湿外，主要是防止水对箱体本身的浸润。

因为纸箱受水浸湿后箱体抗压强度、耐破度都会大大下降，这样将严重影响包装的质量。瓦楞纸箱进行防潮制作，通常采用涂布防水剂的办法来解决。因此，根据防水剂的作用可以将防潮纸箱的制作方法分为：暂时性防水处理和长久性防水处理。

纸箱厂需要提高粘合强度，增加淀粉糊的固含量，通过降低上胶量提高纸板硬度解决粘箱机粘不牢问题。对于纸箱厂在生产过程中会遇到一个头疼问题，就是针对塌箱和粘箱机粘不牢问题。纸箱厂总结给出解决方案是改善纸板材质，提高抗压强度及防潮性能，从而减少塌箱率。

纸箱厂的使用过程：

1、要控制好原纸的使用

纸箱厂检查瓦楞纸的施胶情况，原纸表面吸水性指标。如果原纸表面施胶差，吸水性就会偏高，很容易受冷库低温、潮湿的环境影响，导致回潮，武汉纸箱厂，变软，整理抗压强度降低。

2、生产纸板时要控制纸板的水分含量

纸箱厂纸板的水分含量不可过多，因为水分大则纸板的硬度低，影响纸板的边压指数。在纸板加工过程中，单面机和双面机工序上胶量不能过大。一旦上胶量大，纸板的楞形会变形，而瓦楞的形状是直接影

响纸板的边压的，边压降低，的抗压强度也随之降低。

3、纸板的粘合强度要大

粘合强度是瓦楞纸与里纸、面纸的粘合力。如果万一出现纸板假粘，受压后，面纸或里纸便会与瓦楞纸分离，那么的抗压强度会直线下降。

4、生产环节中的间隙压力控制要适中

尤其要注意糊箱机上糊的间隙压力不能太小，双面机，模切机上的太阳轮间隙压力要控制在合理的范围内，以避免将瓦楞形压溃，影响纸板的抗压强度。

瓦楞纸板由瓦楞纸箱，模切，折痕，指甲盒或塑料盒制成。瓦楞纸包装纸箱是使用广泛的包装产品之一，其用量一直是各种包装产品选择。纸，瓦楞纸，封面，层，钉子，尺寸设计。

1、影响瓦楞包装纸箱质量的因素有纸张、旧、新、厚度和克数。根据材料，常见的三种纸是：牛皮纸、箱板纸、茶叶纸。

2、瓦楞楞，甚至用同样的纸，纸的质量，也可能是由于楞形质量差异，一般瓦楞形状分为四个，分别是同时，C，B和E类型，这些类型的瓦楞纸板的性能差异也是显而易见的。

武汉纸箱厂-武汉市明任纸箱公司由武汉市明任纸箱有限责任公司提供。武汉市明任纸箱有限责任公司是一家从事“纸箱,纸盒,纸包类,服装,五金,胶带的批发兼零售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明任纸箱”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使明任纸箱在纸箱中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！