

环氧煤沥青防腐漆 安百嘉环氧煤沥青防腐漆

产品名称	环氧煤沥青防腐漆 安百嘉环氧煤沥青防腐漆
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:安百嘉 型号:AJ-211 产地:广州
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、构成：

该商品是由[环氧树脂胶](#)、[煤尼古工](#)沥清、防锈处理色浆、改性剂、改性材料胺配置而成。商品具备[王躁](#)

快速，粘合力好、柔韧度好，组份包装、工程施工便捷。具备耐酸性、耐碱性、抗盐、耐潮、耐酸碱等特性。

二、特点及主要用途：

该漆综合性了环氧树脂胶的[机械设备](#)

抗压强度高、粘接力赛跑大、耐溶剂物质腐蚀和沥清的耐潮、抗微生物菌种、抗绿色植物根茎的特性，是一种性能卓越的防腐蚀[绝缘涂料](#)，该商品有优良的耐化学品性、耐磨性。

适用石油管道、集气站、输[自来水管](#)

道，饮用水、液化气、管路、化工厂、化工企业、[废水处理](#)

厂的机器设备和管路的防腐蚀，也可以做为石油工业海上钻井平台及船只水中部的防腐蚀及矿山开采、矿井设备的防腐蚀。可相互配合玻璃纤维布应用。混凝土和不锈钢板材材料均可应用。

三、工程施工及存储：（1）：[喷涂](#)

前须将基准面清除整洁，施工现场禁止带到水分、尘土、油渍以确保刷涂品质。（2）：建筑涂料配制为：甲成分（原料）、乙成分（环氧固化剂）=20kg（20kg/桶）：10公斤环氧固化剂（或按

我厂告之的占比配制工程施工）。（3）：工程施工配制方式为：将甲成分张大嘴开启，将乙成分添加甲成分内，充足搅拌均匀。就可以开展喷涂。（4）：此原材料规定随配随用，配制后的建筑涂料须在1

小时以内用完。未配完的原材料要密封性储存。（5）：不可以在阴雨天或是存水的地区工程施工。针对浸蚀物质比较严重的位置，提议多道刷涂。（6）：商品应储放在荫凉干燥处，避免

日光立即直射，阻隔明火，避开热原。（7）：储存期为6个月。