

喷塑桥架直销 喷塑桥架 联标桥架型号

产品名称	喷塑桥架直销 喷塑桥架 联标桥架型号
公司名称	广东联标电缆桥架实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房
联系电话	18102748483

产品详情

电缆桥架在我国的应用只有十多年，在欧美发达国家也不过是几十年。在一个机房项目中，比起造价昂贵、高科技的硬件和软件，桥架显的很不起眼，也很少为人关注，喷塑桥架直销，但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目，目前尚无专门的规范指导，各生产厂家的规格程式缺乏通用性。喷塑桥架服务热线。

垂直管道承重支架适用于DN200以上冷冻水系统及其它保温立管；垂直管道固定支架适用于所有型号冷冻水系统及其它保温立管。固定支架与承重支架及补偿器安装位置图示（示例管道DN600，管井壁为剪力墙）。适用于管道直径 25~159 之间，温度 350 的蒸汽、热水、蒸汽凝结水、压缩空气管道和低温管道的支座设计、加工及安装。喷塑桥架服务热线。

直线段：注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点：注明所用转弯接板的型号及规格。升降段：注明标高变化，也可用局部大样图或剖面图表示。桥架支撑点，如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高，可同意在平面上列表说明，也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。喷塑桥架服务热线。

布放在线槽的缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直，槽内缆线应顺直，尽量不交叉，喷塑桥架多少钱，缆线不应溢出线槽，在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时，应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束，25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米，喷塑桥架供应商，扣间距应均匀，喷塑桥架，松紧适度。喷塑桥架服务热线。

在直线段的另外一端用同样的方法安装一组吊架。在前后两组吊架的安装线槽的平面用尼龙线拉通，尼龙线必须拉紧。再用尼龙线作为基准线调节中间安装的吊架。吊架与线槽的首端、分支、转角、接头及进出线盒处支、吊架固定的位置间距不大于0.5米。喷塑桥架服务热线。

电缆桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的，在现场做的缺点一是不美观，二是不耐用（特别是喷涂及热浸锌处理的），三是费工时，特别是有的项目监理是不允许在现场加工的，所以通常是用户提前按施工图纸出好清单，由厂家订制好后再直接进行安装。电缆桥架安装过程中，用到的弯头一般有三种：一种是水平弯，一是垂直上下弯，还有一种是“之”字弯。喷塑桥架服务热线。

喷塑桥架直销-喷塑桥架-联标桥架型号由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。“防火线槽,热镀锌线槽,镀彩(白)线槽,铝合金线槽”选择广东联标电缆桥架实业有限公司,公司位于:广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房,多年来,联标桥架坚持为客户提供好的服务,联系人:彭小姐。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。联标桥架期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事金属线管,金属穿线管厂家,金属线管厂家的厂家,欢迎来电咨询。