

聚氨酯防水涂料 西宁聚氨酯防水涂料 寿光金正防水材料

产品名称	聚氨酯防水涂料 西宁聚氨酯防水涂料 寿光金正防水材料
公司名称	寿光市金正防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13953665638

产品详情

屋面应遵循“合理设防、放排结合、因地制宜、综合治理”的原则，做好防水和排水，以维护室内正常环境，免遭雨雪侵蚀。

屋面防水等级和设防要求应符合以下要求：1、Ⅰ级，特别重要或对防水要求有特殊要求的建筑，防水层合理使用年限25年，西宁聚氨酯防水涂料，防水层选用材料宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土等材料，设防要求三道或三道以上防水设防；2、Ⅱ级重要的建筑和高层建筑，防水合理使用年限15年，防水层选用材料宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料，设防要求二道防水设防；3、Ⅲ级一般的建筑，防水层合理使用年限10年，防水层选用材料宜选用三毡四油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细石混凝土、平瓦、油毡瓦等材料；4、Ⅳ级非永久性建筑，防水层合理使用年限5年，防水层选用材料可选用二毡三油沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水涂料等材料，聚氨酯防水涂料，设防要求一道防水设防。

预防措施

- 1、变形缝内卷材宜采用耐久性强、耐老化性强、抗拉强度高、延伸率大的合成高分子卷材，施工时应裁切正确并放线铺贴，聚氨酯防水涂料厂家，变形缝内卷材预留足够的变形余量。
- 2、宜采用双面丁基橡胶胶粘带进行粘结及搭接。
- 3、卷材收口宽度宜为150mm，并采用金属压条钉压以及耐候合成高分子密封胶进行密封。

4、变形缝防水卷材宜使用自粘合成高分子防水卷材。

水性防水涂料一定是环保的吗？

这种说法是不精的。水溶性还是油溶性防水涂料，只需经过国度相关环保认证，聚氨酯防水涂料销售，比方中国环境标志认证或CTC中国建材产品认证等，这些资料就是环保牢靠的，可放心运用。金属质感分割线

区分真假防水涂料简单的办法是什么？

简单的区分办法是：先看包装，能否契合品牌产品的外包装请求。如颜色鲜明、字迹明晰，按标准标注产品称号、净重、标明出产地，合格证等。

聚氨酯防水涂料-西宁聚氨酯防水涂料-寿光金正防水材料由寿光市金正防水材料有限公司提供。聚氨酯防水涂料-西宁聚氨酯防水涂料-寿光金正防水材料是寿光市金正防水材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。同时本公司还是从事速凝喷涂乳化沥青，山东阳离子乳化沥青，山东阴离子乳化沥青的厂家，欢迎来电咨询。