

500水稳拌合站 广州水稳拌合站 山东祥坤重工

产品名称	500水稳拌合站 广州水稳拌合站 山东祥坤重工
公司名称	山东祥坤重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市经济开发区莲花山东路
联系电话	15689867678

产品详情

稳定土拌合设备安全防护和保障措施：

- 1) 坚持“安全，预防为主”的方针，明确安全目标，成立稳定土拌合设备安全管理组织。并配备专职安全检查人员，坚持安全交底、持证上岗制度，400水稳拌合站，组织经常性的安全检查，创建安全标准工地建设，终实现安全目标。
- 2) 做好稳定土拌合站安装及设计图纸会审、设计交底和技术交底。严格按照安装图纸进行安装。
- 3) 拌合站施工过程中要坚持自检，广州水稳拌合站，互检和检查相结合的检查制度，发现问题及时解决。

稳定土拌和设备现在是公路铁路施工，必须的路面机械之一，其拌和要求主要为以下几点：

- (1) 稳定土拌和设备开始拌和前，拌和场的备料应能满足3~5天的摊铺用料。
- (2) 每天开始拌和前，300水稳拌合站价格，应检查场内各种集料的含水量，计算当天的配合比，外加水与天然含水量的总和要比jia含水量略高（1%左右）。
- (3) 在正式拌和混合料之前，必须先调试所有设备，使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定的要求。原集料的颗粒组成发生变化时，应重新调试设备。

如何做好稳定土拌和站使用的安全工作

在稳定土拌和站的总平面布置上各建筑物之间的道路满足防火要求，厂房周围设置消防栓并设环行道路，500水稳拌合站，使消防车能畅通无阻，厂房内设有独立的消防水系统。厂内各作业场所等生产和生活建筑物，按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87(1997年版)的要求设必要的安全出口、设置消防器材和其

他安全保护措施。

为防止触电，特别是潮湿场所及容易触电的移动式手动电动工具设漏电保护，电气设备有安全外壳，采取保护接地或接零措施。

凡有粉尘、有害气体产生的场所，加强通风，在必要的位置设有稳定土拌和站的除尘器，以减轻有害气体的危害。

稳定土拌合设备操作注意点??

稳定土拌合设备对其使用之前需要检查提升斗或拉铲的钢丝绳安装、卷筒缠绕均正确，钢丝绳及滑轮符合规定，提升料斗及拉铲的制动器灵敏有效；还需要检查其稳定土拌和设备的各部螺栓是否已紧固，各进、排料阀门无超限磨损，各输送带的张紧度适当，不跑偏；其称量装置的所有控制和显示部分工作正常，其精度符合规定；检查各电气装置能有效控制机械动作，各接触点和动、静触头无明显损伤。

在开始使用设备时要注意调整各种仪表的准确度，各个螺丝的松紧度，还有设备的密闭性。这些都是我们重点检查的调整的对象，以便在设备工作时有着更高的效率。当然还有一点必须做到，也是关系到稳定土拌和设备使用寿命的一点就是各润滑处的润滑性。要在之前就涂好润滑油，防止设备摩擦力过大对稳定土拌和设备的损害。

500水稳拌合站-广州水稳拌合站-山东祥坤重工(查看)由山东祥坤重工机械有限公司提供。山东祥坤重工机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。祥坤机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！