

# 信阳哈氏合金c276锻造法兰定做UNS N08825

产品名称	信阳哈氏合金c276锻造法兰定做UNS N08825
公司名称	太仓市聚亚特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省太仓市城厢镇工业园区，204国道西侧郭家路，东林联发科技产业园内11号厂房
联系电话	18013740916 18013740916

## 产品详情

聚亚特钢供应镍基合金的代表材料有:

- 1、Incoloy合金，如Incoloy800，主要成分为；32Ni-21Cr-Ti,Al；属于耐热合金；
- 2、Inconel合金，如Inconel600，主要成分是；73Ni-15Cr-Ti,Al；属于耐热合金；
- 3、Hastelloy合金，即哈氏合金，如哈氏C-276，主要成分为；56Ni-16Cr-16Mo-4W；属于耐蚀合金；
- 4、Monel合金，即蒙乃尔合金，比如说蒙乃尔400，主要成分是；65Ni-34Cu；属于耐蚀合金；

### 合金元素

主要合金元素有铬、钨、钼、钴、铝、钛、硼、锆等。其中Cr，Al等主要起\*氧化作用，其他元素有固溶强化，沉淀强化与晶界强化等作用。

在650~1000 高温下有较高的强度与一定的\*氧化腐蚀能力，由于足够高的的高温强度与\*氧化腐蚀能力，所以常用于制造航空发动机叶片和火箭发动机、核反应堆、能源转换设备上的高温零部件。

哈氏合金是一种含钨的镍-铬-钼合金，低的硅碳含量，被觉得是的耐腐蚀合金。关键耐湿氯、各种各样氧化性氟化物、溶液、盐酸与氧化性盐，在超低温与中温硫酸中都有非常好的耐蚀性能。因而，近三十年至今、在严苛的浸蚀自然环境中，如化工厂、石油化工设备、烟气脱硝、纸浆和造纸工业、环境保护等工业生产行业拥有非常普遍的运用。 ，热烈欢迎大伙儿拨电话咨询！！

对焊法兰的级别及其技术要求应符合JB4726-4728的相应要求。

- 1、公称压力PN为0.25MPa-1.0MPa的碳素钢、奥氏体不锈钢锻件允许采用 级锻件。
- 2、除以下规定外，公称压力PN为1.6MPa-6.3MPa的锻件应符合 级或 级以上锻件级别的要求。
- 3、符合以下情况之一者，应符合 及锻件的要求：

(1) 公称压力PN ≤ 10.0MPa法兰用锻件；

(2) 公称压力PN>4.0MPa的铬钼钢锻件；

(3) 公称压力PN>1.6MPa且工作温度 ≤ -20摄氏度的铁素体钢锻件。