

PEO-弹性聚氨酯耐酸碱耐紫外线防腐防水涂料

产品名称	PEO-弹性聚氨酯耐酸碱耐紫外线防腐防水涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 型号:AJ-215 产地:广州市
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

产品简介

PEO- [弹性聚氨酯耐酸碱耐紫外线防腐防水涂料](#)

是我公司自行研发生产的双组份水乳型弹性防腐防水涂料，分为：底涂、（中涂）、面涂。每个批次分为：A组、B组。A组由水性聚氨酯、水性环氧、氟碳树脂和高分子乳液及助剂混合而成，B组由鳞片石墨及陶瓷土等混合而成，使用时，将A、B两组分按出厂配比比例混合，经数小时后固结成既富有弹性、坚韧又有耐久性的整体涂膜。根据国标GB/T50046-2008《工业建筑防腐蚀设计标准》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），四级防腐（微防腐）。

产品特点

耐强酸、强碱、耐紫外线、盐、工业污水、生活污水、油等。

干湿基面均可施工，施工简便、安全。

机械力学性能优良、富有弹性，粘结强度高。

无害、无害、纯净,可用于饮用水工程。

耐臭氧腐蚀性强、耐生物菌的腐蚀。

经PEO-弹性聚氨酯耐酸碱耐紫外线防腐防水涂料保护后混凝土碳化实验28天后，碳化高层度为零。

适用范围

PEO-弹性聚氨酯耐酸碱耐紫外线防腐防水涂料主要适用于污水处理厂、地下综合管廊、生物工程、制药、自来水厂、海绵城市等无害环境的防腐防水，特别适用于工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护、输水管道的防护。也适用于发电厂凉水塔内壁的防腐防水，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水。

高性能防水防腐涂料、工业水处理系统耐酸、耐碱、耐盐高性能防腐防水涂料主要用于：水池防水、水池防腐，凉水塔内壁的防腐防水，输水管道的防护、地下综合管廊防水防腐，垃圾掩埋场混凝土结构的防腐防水、工业和生活污水处理厂混凝土结构的防护。消防水池防水防腐、饮用水池防水防腐、清水池防水防腐，生活水池防水防腐、桥面防水、等表面起到防水防腐作用。：高性能防腐防水涂料、高性能防水防腐涂料。高性能防水防腐涂料适用于：工业循环水系统水池内壁、水处理系统等的贮池、混凝土及金属池壁及管道防腐,水泥底建筑物，***等地基，港口，码头，桥墩，煤矿，油田，地质钻探的防腐防水。

第四次人口普查产品主要特点：1,附着力强,能渗透到混凝土内部,与混凝土融为一体。