

胶州采光瓦 嘉纳建筑 采光瓦树脂

产品名称	胶州采光瓦 嘉纳建筑 采光瓦树脂
公司名称	青岛嘉纳建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市里岔镇前观音堂村东南
联系电话	13395327997 13395327997

产品详情

运输采光瓦应注意什么

随着社会的不断发展和完善，许多厂家的生产技术也在不断改进和提高，胶州采光瓦，采光瓦在生活中被广泛使用，不同的客户对采光瓦的规格有不同的要求，采光瓦厂家，有时涉及到运输方案，考虑到运输的稳定性、经济性等诸多因素，在运输过程中会有一些预防措施。

1、照明面板需要有一个盖板来连接自攻螺钉，采光瓦冷热变形大，采光瓦，只需用自攻螺钉切割，所以采光瓦的自攻螺钉孔处应留有大孔，安装照明板时，应考虑照明板的灵活性。

2、建议搭接长度应大于五十厘米，堆叠位置应涂两层密封剂，交叉搭接粘合剂不需要折叠，纵向彩钢板的堆叠需要为看板类型，普通压型钢板不需要折叠，应直接用带自攻螺钉的彩板固定，并涂上密封胶。

3、采光瓦用铝制紧固件固定，波浪形采光瓦用采光瓦支架和自攻螺钉连接固定，然后用胶水密封。

防腐瓦大风时发出声音的原因有哪些

防腐瓦目前的使用率非常高，尤其是车间厂房的用户，车间厂房使用防腐瓦建造，不仅带来很多便捷，而且成本也不高。今天防腐瓦厂家为大家介绍下，防腐瓦车间在遇到大风的时候，发出响声是哪些原因呢？

我们知道防腐瓦本身具有隔音降噪的功能，在铺设的时候我们都建议增加一层防水层，这样下雨的时候隔音效果会更好。即使不加防水层也可以起到一定的隔音效果的。但是如果隔音效果不太好，这是与安装过程有很大的关系的。

防腐瓦如果在安装的时候檀条间距比较大，或者是固定防腐瓦的瓦板时，采光瓦树脂，螺钉拧的比较紧

或者比较松。另外还有一点就是天气的冷和的热，防腐瓦收缩或者膨胀就会拉动防腐瓦而发出响声。这些情况都是造成大风吹过发出响声现象的原因。

综上所述，防腐瓦在安装的时候，我们檀条要严格按照防腐瓦的施工说明铺设距离，另外在固定瓦板的时候，不要拧的太紧或者太松。

嘉纳安得瓦是以阻燃不饱和聚酯树脂为主料、以无碱玻璃纤维纤维毡为增强材料、外加耐候聚酯毡和耐候氟碳涂层，经过复合材料拉挤技术，以80KN（8吨）的拉力、高温、高压生产而成。产品设计合理，解决了普通复合材料不耐老化、致密性差、几何尺寸不稳定、防火等级低的问题；解决了金属瓦不耐腐蚀的问题；解决了合成树脂

（PVC）瓦热膨胀系数大，高温易变形，不耐冰雹冲击的问题。

胶州采光瓦-嘉纳建筑-

采光瓦树脂由青岛嘉纳建筑科技有限公司提供。青岛嘉纳建筑科技有限公司是山东青岛，砖、瓦及砌块的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在嘉纳建筑领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创嘉纳建筑更加美好的未来。