

# 富阳瓦楞纸箱 恒源纸箱值得信赖 定制瓦楞纸箱

产品名称	富阳瓦楞纸箱 恒源纸箱值得信赖 定制瓦楞纸箱
公司名称	杭州恒源纸箱厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市八大区
联系电话	18258203284 18258203284

## 产品详情

我们要分辨包装纸箱质量时，富阳瓦楞纸箱，要确立纸箱原材料，例如瓦楞纸纸箱，那大家就得看瓦楞纸的叠加层数，自然瓦楞纸的叠加层数越多，纸箱的质量越有确保。一般质量较为有确保的，而且合适长途货运的小纸条，瓦楞纸叠加层数不可以小于五层。次之，分辨包装纸箱质量优劣，大家也可以根据纸箱接缝来开展分辨，质量比较好的纸箱仅有一和接缝，包含纸箱的底端也有侧边等一共仅有一条接缝。自然接缝还必须打钉子来开展固定不动，而质量一丝好的纸箱均值每五厘米就会打一个钉子，质量较为差的将会就会隔的间距较长。除此之外，分辨纸箱质量的优劣一定别忽视纸箱表面，譬如说牛皮纸的厚度，能够毫无疑问的是牛皮纸的厚度越大，纸箱的质量也会越有确保。而且也需看牛皮纸的封面是不是整平，表层有木有出现出泡的状况。终，定制瓦楞纸箱，若要想选购到质量不错的纸箱，是還是要挑选一些较靠谱的、且有度的企业单位，终究，那样的公司所生产制造出去的商品质量会更有确保一些。

- 1、由于纸箱包装的抗压强度会随着时间的推移而缩小，所以在一开始设计纸箱的时候，要延长纸箱的使用时间，就需要提高它的安全系数。
- 2、除了设计时需要注意以外，纸箱的堆放也会对抗压强度造成某些影响，纸箱轴向应力明显高于水平孔方向，堆垛箱应保持轴向压缩。
- 3、因为制造指向的材质是纸质，为了确保产品的质量，我们需要注意将其放置在适宜的环境中，可以起到延长产品的寿命。

包装纸箱的常见问题：

- 1.粘合不牢固

造成纸箱粘合不牢固的原因主要有三点：(1)胶的质量问题；(2)涂胶量过小；(3)压力过小或时间过短。

要想改进纸箱粘合不牢固的方法也不难，主要是使用合格的玉米粘合剂，粘度在25秒至35秒，订制瓦楞纸箱，人工裱胶压合时间不低于10分钟。

## 2.透胶

纸箱的涂胶量过小会造成粘合不牢，但如果涂胶量过大，则会造成纸箱变软，甚至透胶。造成透胶的原因也可能是刮胶辊与胶辊间隙过大，或涂胶辊间隙小造成涂胶量大，纸箱面纸过薄也是

一个不可忽视的原因。

要解决透胶问题，要合理调整刮胶辊与胶辊间隙，视楞型和纸箱板厚度调整上下传送带间隙，适当减小涂胶量及涂胶辊间隙。

富阳瓦楞纸箱-恒源纸箱值得信赖-定制瓦楞纸箱由杭州恒源纸箱厂提供。杭州恒源纸箱厂是浙江 杭州 ,纸箱的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒源纸箱领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒源纸箱更加美好的未来。