

BP 安能高CLO 50M BP 碧辟润滑油

产品名称	BP 安能高CLO 50M BP 碧辟润滑油
公司名称	深圳市鑫润昌科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区
联系电话	13828770253

产品详情

BP Energol HL-XP32 液压油 BPHLXP32 安能高液力传动装置

BP Energol HL-XP 32 液压油 BP HL XP 32 安能高液力传动装置

BP Energol HL-XP 32 液压油 BP HL XP 32 安能高液力传动装置 应用 HL-XP

32流体动力传输主要是用于铁路机车。其他

应用程序包括非公路卡车和重型设备包括本类型的传输单元。因此，BP

低、中速柴油机油，传统的工业适合在低粘度油是合适的。

这提供了负载的载油比传统的抗磨液压流体，一个的抗腐蚀和氧化电阻，BP，的泡沫。HL XP

32是完全兼容的腈和氟，BP Energol CL856，有机硅密封材料。HL XP 32需求：福伊特驱动

德国铁路 优势 ?优越的的压力和负荷，减少磨损和承载性能和非程序停机时间 维修。

?的防止腐蚀的结果，少维修。 ?快速的空气释放和防止泡沫和低泡沫倾向的齿轮损坏。

?优越的热不稳定性的风险存款的均值在变速箱。

BP Energol IC-HFX203 BP Energol IC-HFX204 BP Energol IC-HFX303 BP Energol IC-HFX304 BP Energol IC-HFX404 BP Energol IC-HFX405 中速干线活塞柴油机润滑油

BP Energol IC-HFX 203

BP Energol IC-HFX 204

BP Energol IC-HFX 303

BP Energol IC-HFX 304

BP Energol IC-HFX 404

BP Energol IC-HFX 405

中速干线活塞柴油机润滑油

描述Energol IC-HFX是一系列活塞式发动机润滑油配方，精选基础油和添加剂系统，以提供的性能在高额定船用柴油机下工作严重的情况。它特别适用于那些低油耗，小的油底壳容量和发动机延长检修间隔时间。

应用Energol IC-HFX建议大多数主干活塞发动机在操作润滑恶劣条件和不同质量的燃料。它特别适用于暴露在燃料污染的发动机上需要保护的发动机对下冠污染/冠燃烧，和发动机运行与扩展大修间隔。Energol IC-HFX已制定给予在发动机冷的部分优良的清洁和抗沉积物对发动机曲轴箱壁积聚，camboxes摇杆箱。它也适用于大多数减少齿轮用中速柴油机的润滑，和某些艙管的应用。的ic-hfx范围包括基数的产品（BN）范围从20到50，以确保任何组合发动机型号、燃料类型、负载条件和机油消耗率。随着环境立法的发展并导致更多的可变燃料硫的水平，范围的国阵提供允许优化根据船舶业务需求和生产的建议。Energol IC-HFX由主干活塞发动机制造商包括MAN B&W充分认可，BP安能高CLO 50M，W?rtsil?，汽车（MAK），Pielstick和劳斯莱斯卑尔根。一个50阵曲轴箱油重燃油发动机的使用是由W?rtsil?柴油推荐扩大油改变间隔超过那些实现与30 40 BN油。它也适用于其他低油耗发动机制造商允许使用50氮化硼或更高的油。

BP安能高ENERGOL ME-CC220

BP安能高ENERGOL AC460蒸汽往动机油

应用（1）BP安能高ENERGOL ME-CC 220 配合油润滑轴承和滑道蒸汽机。该油可应用于由油，虹吸进料箱或机械油雾。也适合润滑某些类型的严厉的管。
（2）BP安能高ENERGOL AC460 琥珀色的蒸汽汽缸油润滑衬垫和活塞环在蒸汽温度高达260 ° C和石油需要从冷凝去除。适用于其他应用程序需要一个ISO VG 460纯矿物油。主要性能特点（1）BP安能高ENERGOL ME-CC 220提供良好的乳化性能，润滑蒸汽冷凝水的存在（2）BP安能高ENERGOL AC460良好的热稳定性的碳形成的趋势良好的水/蒸汽冷凝水分离性能ME-CC 220和AC 460批准或建议的许多世界各地的制造商。

BP安能高CLO 50M-BP-碧辟润滑油由深圳市鑫润昌科技有限公司提供。深圳市鑫润昌科技有限公司为客户提供“冷冻机油,润滑脂,齿轮油,液压油,切削液,导轨油,机油,能源”等业务，公司拥有“日本出光,嘉实多,美孚,太阳,壳牌,BP,加德士,福斯,长城”等品牌，专注于能源产品代理等行业。，在深圳市龙华新区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。