

QJB5.5/12-620/3-480S潜水搅拌机 江苏杜安环保报价

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | QJB5.5/12-620/3-480S潜水搅拌机 江苏杜安环保报价 |
| 公司名称 | 南京杜安水处理设备有限公司 |
| 价格 | 8800.00/台 |
| 规格参数 | 轴承:NSK 重量:175kg 电压:380V |
| 公司地址 | 南京市六合区中山科技园科创大道9号D1幢310室 |
| 联系电话 | 025-57523831 13813381829 |

产品详情

QJB5.5/12-620/3-480S潜水搅拌机，液下搅拌器厂家，可提升式潜水搅拌机

电机功率：5.5KW

使用电压：380V

材质：304不锈钢

配YCW型10米防水密封电缆

配导杆 支架 钢丝绳 手摇绞车 膨胀螺栓等全套安装附件

据污水处理厂不同的工艺要求，搅拌机进速应保证在0.15~0.3m/s之间,如果低于0.15m/s的进速则达不到推进搅拌效果,超过0.3m/s的进速则会影响工艺效果且造成浪费。所以在选型前首先确定低速推进器运用的场所，如：污水池、污泥池、生化池；其次是介质的参数，如：悬浮物含量、粘度、温度、PH值；还有水池的形状、水深等。QJB潜水推进器所需的配套功率是按容积大小、搅拌液体的密度和搅拌深度而确定的，根据具体情况采用一台或多台搅拌机。在潜水搅拌机进行安装时需注意导杆或导向钢丝应与水平垂直，可采用铅锤校正；吊钩在起吊潜水搅拌机时，叶轮端较水平面应上仰5°-10°；通过起吊装潜水搅拌机置上的链条的调节，使得潜水搅拌机沿导杆或导向钢丝滑下过程中，起吊钩和潜水搅拌机的起吊重心处于同一垂直线上。

潜水搅拌机不锈钢叶轮的磨损与磨料的成分、粒度、浓度、形状、冲击速度、冲击角度、气体的化学成分、性质、温度及湿度等因素有关。而叶轮内部气体流动的不均匀性又加速了磨损。作为防止叶轮磨损的措施:一是减少进入风机的粉尘和腐蚀性气体,为此必须得对风机运行系统进行改造;二是设法使局部磨损趋于均匀磨损,这就需提高叶轮的耐磨性。若提高叶轮的耐磨性可采用高硬度和耐磨性好的材料。这不仅会给叶轮制造工艺带来困难,而且从经济角度来看也不合理。因此提高风机叶轮的表面质量,对叶轮磨损严重部位堆焊或喷焊(喷涂)耐磨层以及在叶片上加一层衬板以求达到耐磨是一种经济合理的解决办法。

潜水搅拌机不锈钢叶轮的腐蚀磨损主要是风机输送介质中含有腐蚀性气体引起的腐蚀及应力腐蚀。由于输送介质不同引起的腐蚀种类也不同。为了防止腐蚀及叶轮腐蚀磨损的发生,通常采用以下措施:选用耐蚀作用强的不锈钢做叶轮材料;在叶轮表面上涂镀或喷涂防腐层和提高叶轮表面质量以解决腐蚀磨损问题。

潜水搅拌机不锈钢叶轮耐蚀性喷涂有表面热喷涂及等离子喷涂等。喷涂材料有镍及镍合金丝、粉;不锈钢丝、粉等

江苏杜安环保QJB潜水搅拌机、潜水推流器、潜水曝气机机械密封的材质一般是碳化钨，分为动环和静环。

潜水搅拌机、潜水推流器、潜水曝气机等配套的潜水电机都是采用双向机械密封结构。多达两道机封。才能确保电机的安全工作。潜水电机的机械密封性能良好，无渗漏，绝缘等级应符合F级的规定。潜水搅拌机、潜水推流器、潜水曝气机的机封内压能承受0.2MPa下10min的压力，无渗漏。

潜水搅拌机，潜水推流器，污泥回流泵，射流式曝气机、潜水离心曝气机、双曲面搅拌机、格栅除污机

、刮吸泥机、潜水排污泵、潜水绞刀泵、地理式污水处理设备、一体预制泵站等

江苏杜安环保生产、经销批发、安装维修的潜水搅拌机消费者市场，在消费者当中享有较高的地位，公司客户遍布全国各地，与他们有着良好的合作关系。蓝深集团生产的潜水排污泵、潜水搅拌机等污水处理设备品种齐全、价格合理。蓝深集团实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任.欢迎与我联系，送货到指定安装现场。

木箱包装，内含主机、安装附件、产品合格证、产品使用说明书、装箱单和保修卡。

设备质保期：一年。终身维护。配件都按原厂价出厂。

薄利多销，含税与运费。

开具13%增值税。

依据业主实际需要，我们可以提供上门安装、调试、运营等。