

威海热转印 临朐弘安 热转印价格

产品名称	威海热转印 临朐弘安 热转印价格
公司名称	临朐弘安汽车附件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县临九路付家李召路东
联系电话	13806475707

产品详情

热转印加工花膜烫印加工注意事项：

烫印，是一种特殊的印刷工艺，其工作原理十分简单，热转印价格，通过加热加压将花膜上的图文转印到产品上，

但是，在具体生产实践中，要提高产品的质量，热转印厂家，提高生产效率，还需注意以下几点：

1、烫印压力：烫印压力必须调整到恰当，否则太大容易伤及胶头和被烫物，太小又影响烫印效果。

调整到佳烫印压力后应将压力调节锁紧，以免在批量生产中发生变化。

2、烫印时间（速度）：烫印时间（速度）应根据具体烫印物来确定，

在保证烫印效果的情况下速度越快生产效率越高，但有些产品由于某些特殊的条件所限必须采用慢速烫印。

3、烫印温度：烫印温度依烫印设备、烫印花膜、烫印物的不同而不同，

不可盲目追求烫印温度越高或（越低越好），应以烫印后的效果为基准来确定烫印温度。

热转印优点

不损坏——它不仅可以在质地坚韧的水晶、石材、金属、玻璃等材质上，而且可以印刷在质地松软的皮革、布料、棉质等物料上；它可以印刷在无机物上，也可以印刷在成分复杂，热转印工艺，变化多端的有机物上。对材质有了更多更好的兼容，避免了丝网印刷、水转印选材质的问题，也避免了热转印对皮革、布料、棉料等有机物材质的破坏问题。它迎合了市场多元化的需求，能更好的为用户提供更为各方面的生产服务。

热转印加工广泛应用于各种ABS、PP、塑胶、木材、有涂层金属等产品表面。

热转印加工方法：

- 1、油墨层剥离法：使用遇热后能对纤维产生较强粘着力的油墨，在较小的压力下就能使整个油墨层自转印纸转移到织物上，再根据染料的性质作相应的固色处理。
- 2、升华法：这是常用的一种方法，利用分散染料的升华特性，威海热转印，使用分子量为250~400、颗粒直径为0.2~2微米的分散染料与水溶性载体(如海藻酸钠)或醇溶性载体、油溶性树脂制成油墨，在200~230 ° C的转移印花机上处理20~30秒，使分散染料转移到涤纶等合成纤维上并固着。

威海热转印-临朐弘安-热转印价格由临朐弘安汽车附件有限公司提供。临朐弘安汽车附件有限公司为客户提供“密封胶瓶,硅酮胶瓶,玻璃胶瓶,山东密封胶瓶,山东硅酮胶瓶”等业务，公司拥有“弘安”等品牌，专注于塑料瓶等行业。，在临朐县临九路付家李召路东的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。