

台州风机 防腐风机 中宝通风

产品名称	台州风机 防腐风机 中宝通风
公司名称	常熟市中宝通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)
联系电话	13606235103

产品详情

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，台州风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

排气扇安装

排气扇安装必须可靠、牢固，与地面相距2.3m以上；

排气扇要与屋顶之间的距离必须达到5CM以上；

记得吸顶式不要安装在油烟多、灰尘多的地方，要离开高温源；

带风扇的壁式既可在各场所通风换气，也可用于抽油烟；

提醒大家当利用插座供电时，的电源线应配接符合安全标准的插头；

排气扇的电源线中黄绿双色线必须要接地；

排气扇的电源尽量要接全极开关；

天花板顶部必须设置检查孔；

公司主要生产无动力涡轮通风器，不锈钢风机，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、

安装等服务，产品销售到各大城市及地区。

负压风机湿帘面积的确定

可按风帘的过帘过风速来计算湿帘的总面积，一般15厘米厚风帘的过帘风速一般取1.8~2.5m/s，风帘总面积可按下式计算： $S=L/3600v$ 其中： S ——湿帘计算面积（ m^2 ）；
 L ——湿帘通风量（ m^3/h ）， $L=Q \times N$ ； v ——过帘风速（1.5~2m/s）；

即：1) L ——湿帘通风量（ m^3/h ）= $Q(44500\text{立方米/小时}) \times N(7\text{台})=311500\text{立方米/小时}$ 。 2) $S=L/3600 \times v=311500/(3600 \times 2.5)=35\text{平方米}$ 。

公司主要生产无动力涡轮通风器，负压风机，无动力通风器结合轴流电机(两用型)，无动力涡轮通风器发电机组，DWT不锈钢、玻璃钢轴流屋顶通风机，并为客户提供非标产品的设计、制作、安装等服务，防腐风机，产品销售到各大城市及地区。

换风方式

排风扇的换气方式有排出式、吸入式、并用式三种。排出式从自然进风口进入空气，通过排风扇排出污浊空气；吸入式通过换气扇吸入新鲜空气，从自然排气口排出污浊空气；并用式是吸气与排气均由换气扇来完成。

优点

- 1、自动化的成型工艺，精度极高
- 2、特厚镀锌层，抗腐蚀性极强
- 3、高强度的合金铸造轮毂，无动力风机价格，重量轻，强度高，韧性好
- 4、新型扭曲冲压成型扇叶，叶型角度合理，风量大，噪音低
- 5、百叶窗实现自动启闭，达到防风、防尘、防雨和美观的效果
- 6、后部安全网拆卸维修方便

台州风机-防腐风机-中宝通风(推荐商家)由常熟市中宝通风设备有限公司提供。常熟市中宝通风设备有限公司位于常熟市支塘镇任阳任蒋公路(常盛工业园42号)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前中宝通风在其它中享有良好的声誉。中宝通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。中宝通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。