

# 锅炉除尘器 安徽华创|值得信赖 工业锅炉除尘器

产品名称	锅炉除尘器 安徽华创 值得信赖 工业锅炉除尘器
公司名称	安徽华创环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省界首市西城科技园机械产业园
联系电话	18756892888

## 产品详情

电除尘器的基本原理是利用电力捕集烟气中的粉尘，主要包括以下四个相互有关的物理过程：（1）气体的电离。（2）粉尘的荷电。（3）荷电粉尘向电极移动。（4）荷电粉尘的捕集。静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离，气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成，叫放电电极。湿式除尘器依靠水力亲润来分离、捕集粉尘颗粒的除尘装置，如喷淋塔、洗涤器、冲击式除尘器、文氏管等，锅炉除尘器厂家，在处理生产过程中发生的高浓度、大风量的含尘气体场合采用较多。对较粗的，亲水性粉尘的分离效率比干式机械除尘器要高。

正极由不同几何形状的金属板制成，叫集尘电极。静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标，它对除尘效率有直接的影响。静电除尘器的工作原理是利用高压电场使烟气发生电离，气流中的粉尘荷电在电场作用下与气流分离。负极由不同断面形状的金属导线制成，叫放电电极。电除尘器建立在电除尘器和尘源控制方法的基础之上，是解决小分散扬尘点除尘的新途径。它利用生产设备的排风管或密闭罩作为极板，在罩或管内安设放电电极，接上高压电源而形成电场。

除尘器主要由灰斗、过滤室、净气室、支架、提升阀、喷吹清灰装置等部分组成。工作时，含尘气体由风道进入灰斗。大颗粒的粉尘直接落入灰斗底部，较小的粉尘随气流转折向

上进入过滤室，工业锅炉除尘器，并被阻留在滤袋外表面，锅炉除尘器，净化了的烟气进入袋内，并经袋口和净气室进入出风倒，由排风口排出。颗粒层除尘器以不同粒度的颗粒材料堆积层为滤料来阻隔过滤气溶中所含粉尘的设备。主要用在建材、冶金等生产过程中的排尘点，锅炉除尘器设备，经常是过滤浓度高、颗粒粗、温度较高的含尘烟气。静电除尘器与其他除尘设备相比，耗能少，除尘，适用于除去烟气中0.01—50 μm的粉尘，而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明，处理的烟气量越大，使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。

锅炉除尘器-安徽华创|值得信赖-工业锅炉除尘器由安徽华创环保设备科技有限公司提供。安徽华创环保设备科技有限公司位于安徽省界首市西城科技园机械产业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽华创在除尘设备中享有良好的声誉。安徽华创取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽华创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。