

上海昀跃信赖厂家 热处理台车炉厂家 湖南热处理台车炉

产品名称	上海昀跃信赖厂家 热处理台车炉厂家 湖南热处理台车炉
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

大型燃气台车炉，450 —1300

用途说明：适用于大型化工压力容器。去应力退火热处理，也可作其它大型合金机件正火、退火、透热处理。

产品特点：

运行成本低，大件热处理能力强。

自动控温能力强，炉温均匀性好。

燃烧充分，密封性可靠，效率增大。

操作简单，寿命长，安全有保障。

场所利用率大，噪声较稳定。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

本陶瓷纤维台车炉式电阻炉系周期作业式电炉，可供一般金属机件，主要是钢、铸铁工件进行退火、正火、淬火等，在空气环境中热处理加热用。

额定功率：105KW

额定电压：380V

相数：3相

额定温度：1100

工作室尺寸（mm）：1800×900×700

本电阻炉由炉壳、炉衬、台车、台车行进机构、加热元件、炉门、炉门升降机构等几大部件组成，热处理台车炉厂家，通过的控制柜及仪表指示，控制电炉温度。炉衬采用陶瓷纤维制成，因而具有空炉损耗小、升温快，表面温度低的特点，有较好的节能效果。

燃油式台车炉是节能型周期式作业炉，超节能结构，节能效果65%。台车采用防撞击密封砖，湖南热处理台车炉，炉门采用手轮和弹簧式自动压紧机构，自动密封台车和炉门，一体化连轨，不需基础安装，放在水平地面即可使用。主要用于型壳焙烧、高铬、高锰钢铸件、球墨铸铁、轧辊、钢球、45钢、不锈钢等淬火、退火、时效以及各种机械零件热处理之用。

- 1、炉体骨架由各种大中型型钢现场组合焊接而成，外壳封板为彩钢板，整体美观坚固。
- 2、炉衬采用全纤维结构，相对砖式炉膛节能60%左右，采用长纤维刺毯为原料，使用设备制成模块，并在加工过程留有一定的压缩量，以保证模块在砌筑完毕后，每块陶瓷纤维块在不同方向膨胀，使模块之间互挤成无间隙的整体，热处理台车炉厂家电话，达到完好蓄热效果，而且该产品施工方便快捷，均能直接固定于炉壳钢板的不锈钢锚圆钉上。与其它产品相比优点为低导热，低热容量，优良的腐蚀性能，优良的热稳定性及热抗震性、绝热性，并且锚固件设置于炉体冷面，提高了纤维的耐高温强度。
- 3、燃油式台车炉台车骨架由各种大型工字钢、槽钢、角钢及厚钢板等组合焊接而成。台车传动采用电动机、蜗轮减速机组合通过链条带动前端主动轮传动。台车耐火砌体采用高铝定型砖结构，与炉体密封效果好，耐压强度高。台车与炉体密封采用软接触的方法，并在台车下部设有迷宫式沙封槽及沙封刀密封装置。
- 4、炉门采用侧开式，简单方便，大型台车式热处理炉，密封采用手轮压紧机构。
- 5、燃烧系统：在油炉两侧各安装数只RK-50烧咀，热流在炉内往复循环，确保炉温均匀性。
- 6、排烟预热装置：在炉后上端安装了排烟预热装置，燃油式台车炉炉内的烟气通过预热器时，由风机送入冷风进行预热，再由管路送至烧咀进行助燃，并在出口安装一只手动碟阀，该阀可调节炉内压力。
- 7、控制系统采用简单实用型连锁控制，数显表显示温度，接触器控制。

上海昀跃信赖厂家(图)-热处理台车炉厂家-湖南热处理台车炉由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司位于上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前上海昀跃在电热设备中享有良好的声誉。上海昀跃取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。上海昀跃全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事生化培养箱，恒温生化培养箱，数显生化培养箱的厂家，欢迎来电咨询。