

# 迅森净化设备 耐高温初效过滤器 广西初效过滤器

产品名称	迅森净化设备 耐高温初效过滤器 广西初效过滤器
公司名称	山东迅森净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市天衢工业园
联系电话	13953434228

## 产品详情

### 初效过滤器

尼龙网初效过滤器 ?

特性：编辑

- 1.可洗性好
- 2.通风量大、阻力低
- 3.耐高温、防潮
- 4.耐酸、碱
- 5.使用寿命长

用途：编辑

- 1.粗尘过滤，一般用于新风机组，风口等与外界空气接触的场所，
- 2.室内空气处理机等需要大风量过滤设备上，并适合特殊耐酸、或高温的场所通风过滤之用；可以用于家庭空调、中央空调系的初级过滤、洁净室回风初级过滤等。

主要参数：编辑

外框：铝合金外框或尼龙包边

滤料：以PP、PA、PE等单丝为材料织成的尼龙网

内框：镀锌铁线或不锈钢线

效率：G1、G2（EN779）

计重效率:<65%

## 初效过滤器

### 空气过滤器的阻力

空气过滤器的阻力主要有滤料阻力和空气过滤器结构阻力构成，空气过滤器积灰阻力增加，当阻力增加到某一规定值时空气过滤器报废。终阻力直接关系到空气过滤器的使用寿命、系统风量变化范围、系统能耗。低效率的空气过滤器常使用直径大于10 $\mu$ m的粗纤维滤料，纤维间空隙大，过大的阻力有可能将空气过滤器上的积灰吹散，引起二次污染，而此时阻力不再增加，过滤效率为零。因此要严格限制G4以下过滤器的终阻力值。

### 空气过滤器的容尘量

空气过滤器的容尘量是和使用期限有直接关系的指标。空气过滤器在积尘的过程中，效率低的空气过滤器更易显示出效增加后下降的特点。一般舒适性中央空调系统使用的大多数空气过滤器是一次性的，它们根本无法清洗或从经济角度上考虑不值得清洗。

初效过滤器以国产无纺布、玻璃纤维及合成纤维经特殊混纺制成或进口化纤为滤材，焊接式铁丝护网采用表面防锈处理，能够很好的固定线形褶皱结构，湖南初效过滤器，从而过滤器在使用中不容易变形。

中效空气过滤器过滤网更换条件1检测洁净室的悬浮粒子数明显超标。2过滤网终风量降至初风量的大半以下时。3过滤网更换后，尘埃粒子计数器对过滤网和安装连接处开展检漏。在扫描巡检的同时，紧固螺栓或用环氧树脂硅胶堵漏。4过滤网的检测，初效过滤器g4，更换应及时记录。5过滤网更换后，应实施检漏试验并开展验证。

初效过滤器特性：

- 1.滤料为合成纤维；容尘量大，阻力低；
- 2.外框有防水纸框、/铝合金框、镀锌框、不锈钢框可选；
- 3.多褶式的滤料可以形成通风气流通道，增加滤料面积和送风量，耐高温初效过滤器，降低送风的阻力；
- 4耐温100℃，相对湿度可达；
- 5.价格低廉，容易更换，降低使用成本。

4种褶高的产品组合能否为客户提供更多风量，初效过滤器更换，阻力，功率，尺寸的选择。微粒空气过滤器产品特性：特有无缝密封技术，密封效果更好，更持久；滤料双面带金属护网。可提供50mm，70mm等另外多种厚度。逐台镭射扫描计数MPPS功率：95%-99.99995%（EN1822）。过滤等级：H11-H14，U15，U16（EN1822）。无隔板过滤器

迅森净化设备(图)-耐高温初效过滤器-广西初效过滤器由山东迅森净化设备有限公司提供。山东迅森净化设备有限公司是一家从事“传递窗,风淋室,过滤器,”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“轩晟.锦瑞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使迅森净化设备在过滤器、过滤设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!