

条状压电陶瓷 压电陶瓷 山东电子陶瓷

产品名称	条状压电陶瓷 压电陶瓷 山东电子陶瓷
公司名称	淄博宇海电子陶瓷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山开发区创业大道57号
联系电话	15898770899 15898770899

产品详情

目前，集成射频检波器现已得到了广泛的应用，而且每当要求更高的灵敏度和稳定性时，集成射频检波器有代替传统的二极管检波器的趋向。预零交叉检波器的设计从调幅波中恢复调制信号的电路，也可称为幅度解调器。与调制器一样，检波器必须使用非线性元件，因而通常含有二极管或非线性放大器。目前，集成射频检波器现已得到了广泛的应用，而且每当要求更高的灵敏度和稳定性时，集成射频检波器有代替传统的二极管检波器的趋向。预零交叉检波器的设计从调幅波中恢复调制信号的电路，也可称为幅度解调器。与调制器一样，检波器必须使用非线性元件，圆片压电陶瓷，因而通常含有二极管或非线性放大器。

气体流量传感器产品特点:

- 1)响应速度快
- 2)低功耗、低压损
- 3)零点稳定度高
- 4)传感器灵敏度高，有的始动流量
- 5)全量程高稳定性和优良的重复性
- 6)贴壁式安装，无直管段要求，易于安装与使用
- 7)在单个芯片上实现了多传感器集成，使其量程比达到了100:1甚至更高
- 8)传感器芯片采用热量，无需温度压力补偿，保证了传感器的高精度计量

9)输出方式灵活，条状压电陶瓷，既可通过通讯接口主动上传数据(RS232)或由上位机查询输出数据(RS232/IC)，也可通过模拟接口输出线性的模拟电压

压电陶瓷除了具有一般介质材料所具有的介电性和弹性性能外，还具有压电性能。压电陶瓷经过极化处理之后，就具有了各向异性，每项性能参数在不同方向上所表现的数值不同，压电陶瓷，这就使得压电陶瓷的性能参数比一般各向同性的介质陶瓷多得多。压电陶瓷的众多的性能参数是它被广泛应用的重要基础。压电陶瓷除了具有一般介质材料所具有的介电性和弹性性能外，还具有压电性能。压电陶瓷经过极化处理之后，方片压电陶瓷，就具有了各向异性，每项性能参数在不同方向上所表现的数值不同，这就使得压电陶瓷的性能参数比一般各向同性的介质陶瓷多得多。压电陶瓷的众多的性能参数是它被广泛应用的重要基础。

条状压电陶瓷-压电陶瓷-山东电子陶瓷(查看)由淄博宇海电子陶瓷有限公司提供。淄博宇海电子陶瓷有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宇海电子——您可信赖的朋友，公司地址：山东省淄博市博山开发区创业大道57号，联系人：孙经理。