

国润环保设备 固液分离器多少钱 天津固液分离器

产品名称	国润环保设备 固液分离器多少钱 天津固液分离器
公司名称	天津国润环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津经济技术开发区新城西路6号滨海新城4-1-40 2
联系电话	13820367738 13820367738

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津国润环保设备科技有限公司

初级分离段:气流入口处，气流进入筒体后

初级分离段：气流入口处，气流进入筒体后，由于气流速度突然变低，成股状的液体或大的液滴由于重力作用被分离出来直接沉降到积液段，为了提高初级分离的效果，常在气液入口处增设入口近水挡板或采用切线入口方式。

二级分离段：沉降段，经初级分离后的气流携带着较小的液滴向气流出口以较低的流速向动。此时由于重力的作用，液滴则向下沉降与气流分离。除雾段：主要设置在紧靠气体流出口前，天津固液分离器，用于捕集沉降段未能分离出来的较小液滴(10-100um)。微小液滴在此发生碰撞、凝聚，结合成较大液滴下沉至积液段。

固液分离机的工作原理:

固液分离机的工作原理：一、全自动性，用设备配套的无堵塞液下泵将牛粪/猪粪水抽送至固液分离机内，再由蛟龙将粪便水逐渐推向机器的前方，同时不断提高机器前缘的压力，迫使物料中的水分在边压带滤的作用下挤出网筛，流出排水管。二、连续性，固液分离机的工作是连续进行的，其牛粪/猪粪水不断的提升至固液分离机体内，固液分离器价格，前缘的压力不断增大，固液分离器厂家，当大到一定程度时，就将出料口顶开并挤出挤压口，达到挤压出料的目的。

分离原理：气液混合流体经气液进口进入分离器进行基本相分离，气体进入气体通道通过整流和重力沉降，分离出液滴；液体进入液体空间分离出气泡，同时在重力条件下，油向动，水向下流动得以油水分离，气体在离开分离器之前经捕雾器除去小液滴后从出气口流出，固液分离器多少钱，油从顶部经过溢流隔板进入油槽并从出油口流出，水从排水口流出。

重力分离器类型很多，但基本结构大体相同，以立式两相分离器为例。由壳体、气水混合进口、伞帽、出口、排污口、水包、液位计、隔板分离等所组成。同时为了使分离器在生产过程中能够安全地运行，上部都装有安全阀。

国润环保设备(图)-固液分离器多少钱-天津固液分离器由天津国润环保设备科技有限公司提供。天津国润环保设备科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！