

诸城雅辰机械 真空包装素鸡杀菌釜厂家

产品名称	诸城雅辰机械 真空包装素鸡杀菌釜厂家
公司名称	诸城市雅辰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道西土墙工业园
联系电话	18765623776 18765623776

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市雅辰机械有限公司

高温杀菌锅简介：

用简单的术语，杀菌锅是一只密闭的、加压的加热器，用于加热密封在容器内的食品。豆制品杀菌锅对密封包装在容器内需商业无菌杀菌的食品，可以使用多种不同的杀菌锅系统。杀菌锅系统有着一些相同的特性：系统是加压的，酱牛肉电加热杀菌设备供应，传递温度大大高于沸水。

产品优点：

- 1.豆制品杀菌锅具备双层水浴式杀菌锅的特点，而且比双层杀菌锅提高1倍的产量，节约能源和时间，为用户节约设备投资及降低了生产成本。
- 2.自动切换锅内水流方向，温度均匀无死角。
- 3.豆制品杀菌锅高温短时间双锅交叉灭菌，节约时间、节约能源、省人工。
- 4.全程电脑自动化控制，无需人工操作。
- 5.采用温度薄膜调节阀自动调节锅内温度，杀菌确定度高。
- 6.测量F值功能

7.根据不同产品设定多种专职灭菌公式豆制品杀菌锅

杀菌锅的配置

- 1、豆制品杀菌锅内旋转体为焊接组装后用机加工中心一次性加工成型，保证了旋转体在旋转过程中轴心与旋转体的同心度。
- 2、豆制品杀菌锅采用进口合金机械密封，解决了在旋转过程中水汽的渗漏问题。改变以往及其他厂家采用填料密封不可避免的水汽渗漏及更换麻烦的问题。
- 3、托轮是采用幼稚轴承滚动承托结构，滚动摩擦力小，寿命长。
- 4、传动系统采用具有制动功能的减速机配合自动定位系统，保证旋转体笼筐导轨在停止后始终保持与台车导轨及其他配套设施导轨的水平位置。
- 5、物料筐压紧系统全部采用双进汽缸自动分个压紧，整套汽缸全部采用不锈钢等合金制作，解决了转笼汽缸采用弹簧复位不准及在高温高压条件下汽缸密封变形漏气等多种弊端。
- 6、设备与减速机座为一体制作，解决了再使用过程中因减速机座与锅体变形造成传动轴同心度改变而出现的一系列问题。
- 7、转动速度采用变频调速，用户可根据产品粘度的不同随时调节旋转体的转动速度，从而达到产品不
分层、不沉淀的目的。
- 8、整个灭菌过程采用PLC全自动线性控制，罐内热分布温度控制在 ± 0.5 ，可多阶段加热，节约能源
- 9、配有F值测量功能，可存储100个杀菌公式。豆制品杀菌锅

杀菌锅的术语“过压”系指施加于杀菌锅的，超过在某一给定温度情况下由加热介质所施加的压力。蒸汽杀菌锅中，在250（121.1）时的压力大约是15psig（磅/平方英寸）（103.4千帕），任何施加于杀菌锅的超过该15psig（103.4千帕）的压力都称之为过压。杀菌锅系统可能会在超过给定温度蒸汽产生压力以上10 - 20psig（68.9 - 137.9千帕）操作。在杀菌循环过程中，豆制品杀菌锅系统通过导入空气或额外的蒸汽进行加压。由于包装结构和/或密封类型的区别，容器对内压的承受力会有一些的局限，杀菌过程中需要加压以保持某些容器的完整度。豆制品杀菌锅容器中的内压将会大于在此杀菌温度下纯蒸汽的压力（见图10-1）。一些过压杀菌的容器例子有带热密封盖子或双层金属卷边的半刚性塑料容器，软包装袋，金属盘和玻璃瓶。豆制品杀菌锅

诸城雅辰机械-真空包装素鸡杀菌釜厂家由诸城市雅辰机械有限公司提供。诸城市雅辰机械有限公司是一家从事“杀菌锅,夹层锅,行星搅拌炒锅,食用菌灭菌罐,硫化罐”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“诸城雅辰机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使诸城雅辰机械在肉制品加工设备中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事高温杀菌锅设备,高温杀菌锅价格,电加热高温杀菌锅的厂家,欢迎来电咨询。