

# PPA美国阿莫科A-1133 SE WH134润滑性 稳定性好 耐高温润滑性 PPA塑胶原料

产品名称	PPA美国阿莫科A-1133 SE WH134润滑性 稳定性好 耐高温润滑性 PPA塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	24.20/KG
规格参数	PPA:稳定性好 耐高温润滑性 注塑级:A-1133 SE WH 美国:美国阿莫科
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

PPA 美国阿莫科 A-1133 SE WH134 特性：

PPA强度、韧度和硬度优越性能，以及其良好的耐热件，耐化学性及抗开裂能力

PPA由于高温和高湿环境下仍能保持强度和硬度，可在传统的尼龙和聚酯所无法随的就用中替换金属

PPA塑料还具有优越的表面光泽性。可以对其进行着色而避免了表面喷涂，从而有助于降低表面划痕和刮痕的明显程度。

PPA塑料还具有良好的可加工性，并允许短的注塑循环时间

与PA46相比:

PPA具有比PA46较高的热稳定性；

PPA具有比PA46较好的CTI/耐电弧能和红外同流能力；

PPA具有比PA46较好的耐化学性；

PPA 美国阿莫科 A-1133 SE WH134应用：

汽车部件，包括燃油、传动及发动机系统，可减轻重量、降并提供长时间的使用寿命；

芯片组和插座、杯体焊接支座；

片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器；

用于要求较高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件；

连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件