

PPA A-1240L 美国阿莫科 热稳定 易加工 抗紫外线 汽车领域的应用PPA塑胶原料

产品名称	PPA A-1240L 美国阿莫科 热稳定 易加工 抗紫外线 汽车领域的应用PPA塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	19.90/KG
规格参数	PPA:热稳定 易加工 抗紫外线 注塑级:A-1240L 美国:美国阿莫科
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

RTP 4000 A-1240 L

聚二甲苯酰胺矿物填料RTP Company产品说明：

Mineral

RTP 4000 A-1240 L 物性表

基本性能增强材料

RoHS 合规性

加工方法

物理性能额定值单位制测试方法

矿物填料

联系制造商

注射成型

1.53

收缩率 - 流动(3.20 mm)

1.0 到 1.5

吸水率(23 ° C, 24 hr)	0.14
含水量	0.050
硬度(邵氏D级)	125
冲击能量(悬臂梁冲击)	8960
抗张强度	117
伸长率(屈服)	2.0
弯曲模量	7580
弯曲强度	197
悬臂梁冲击(3.20 mm)	48
无缺口悬臂梁冲击(3.20 mm)	750
热变形温度(0.45 MPa)	260
热变形温度(1.8 MPa)	157

可燃性指数测试方法 Values per RTP Company testing.) HB

注册商值单位制 107

干燥时间 4.0 到 6.0

Dew Point -31.7

加工（熔体）温度 302 到 329

模具温度 135 到 163

注塑压力 68.9 到 124

油射说明 Type Dryer Required.