

阻燃屏蔽双绞线 RVSP 2*0.75

产品名称	阻燃屏蔽双绞线 RVSP 2*0.75
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	4.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:RVSP 2*0.75 产地:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

RVSP2*0.75屏蔽双绞线

RVSP2*0.75屏蔽双绞线产品新闻

一、产品用途:适用于额定电压U0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线，主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。 二、产品标准

GB9330-1998 三、使用条件产品新闻

电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆的敷设安装允许弯曲半径：

- 1、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍。
- 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 3、有屏蔽层结构的软电缆，应小于电缆外径6倍。

我公司主要经营煤矿用阻燃通信电缆 MHYV MHYVP MHYVR MHYSV MKVV32

MKVV22矿用通信拉力电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2

MHYBV-5矿用控制电缆，矿用监控电缆、传感器电缆、信号电缆、控制电缆、计算机电缆

四、型号、名称及使用范围 1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆
聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电力电缆 型号名称使用范围 RVV

芯聚氯乙烯绝缘和护套软电力电缆 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合 RVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合产品新闻 RVVP2

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铜带屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 RVVP3

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套铝塑复合带屏蔽软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有屏蔽的固定场合 RVVP-22

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽钢带铠装软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

RVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装软电力电缆

敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

阻燃屏蔽双绞线，RVSP 2*0.75，控制电缆，屏蔽电缆，天津市电缆总厂一分厂销售总监郭婷