

A-1566H BK545 美国阿莫科 PPA 黑色耐高温尼龙PPA 增强级 耐热PPA塑胶原料

产品名称	A-1566H BK545 美国阿莫科 PPA 黑色耐高温尼龙PPA 增强级 耐热PPA塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	26.60/KG
规格参数	PPA:加纤高刚性 注塑级:A-1566H BK54 美国:美国阿莫科
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

美国阿莫科 PPA原料物性描述：

PPA（改性聚对苯二酰对苯二胺）塑料的热变形温度高达300 以上，连续使用温度可达170 ，能满足您所需的短期和长期的热性能。它可在宽广的温度范围内和高湿度环境中保持其优越的机械性特性—强度、硬度、耐疲劳性及抗蠕变性。增韧级PPA结合优越的韧度与一定范围的硬度和柔性，在扣件中要求一次性使用的刚性、以及重复性使用中挠屈性的良好选择。同时提供特殊品级的产品应用于可喷涂和可电镀的表面，防火性、耐乙二醇性及反身性要求的应用。

美国阿莫科 PPA典型应用范围

- 1.汽车部件，包括燃油、传动及发动机系统，可减轻重量、降低成本并提供长时间的使用寿命；
- 2.芯片组和插座、杯体焊接支座；
- 3.片状电容器、开关及微型喇叭、制作高密度的印刷电路板连接器；
- 4.用于耐磨要求极高的场合，例如无润滑轴承、密封、轴承隔离环和往复开压缩机零件；
- 5.连接器、控制器、传感器、马达及其它关键电子部件

美国阿莫科 PPA 22%玻纤增强、高光学反射能力90%以上AF-1130VO 33%玻纤强化、耐高温300、良好韧性、阻燃UL94V0

AF-1130VO 33%玻纤强化、耐高温300 、良好韧性、阻燃UL94V0

AS-1133HS 33%玻纤强化、良好韧性、阻燃UL94HB

AF-4133V0 33%玻纤强化、热变形温300 、良好加工性能、阻燃UL94V0

AF-6133V0 玻纤增强33%、适合用于红外照射和潮湿环境

A-1006 良好耐冲击性能、适合做承受压力的管状接头

AS-1566HS 65%矿物玻纤强化、高温高弯曲强度和硬度、可着色

AF-1145V0 45%玻纤增强、适合SMT回流焊接、可着色

AS-11450HS 45%玻纤增强、低磨损高润滑性能、机械性能好、阻燃UL94HB

瑞士EMS : EX3915、D-1500A、XE3769、FE4581、GV-5H、FE8121、HTV-4X2 V0、XE3818 XE3819、EX3915、XE3769、XE3825、GV-5H 3 FE4581、G21

美国阿莫科 : AFA-4133、AS1145、AT1116HS、4122-WH117、A-1133、A-1340HS、A-6625HS、AF-1145 V0、AF-1550-GY514 4、AF1550X VO、NT AS-4133HS、AS-4133L、AS-QK1145HS、AS-QK-1145HS、HFZ A-4133L、AF-1550X V0、AF-4133 VO Z NT、AFA-4133、AFA-6133、AS-1145、AS-4133、AT-1116HS HHZ A-4133L、A 4122-NT WH905、AF 4133 NT、AFA 4133NT、AFA-4133、AS1145、AT1116HS

美国杜邦 : HTN52G45HSLR、HTN54G15HSLR、HTN54G50HSLR、HTNFR52G20NH、HTN51G15HSL

美国液氮 UCF1006 9 UF-100-10 NAT UF1004 UF-1006 HS UF-1007 BK UF-1009 UFL4026 UFL4026B UFL4036 UFL4036B UFM3249 UL4040

德国巴斯夫 0079

荷兰DSM : CH230、C430、C645、E430N、CH230N、CH240N、TS200F6、TE250F6、TE250F8、G2330、5040HF、CF7、TR55、TR90、