

陕西三超管道机电设备 套筒不锈钢伸缩器厂家 不锈钢伸缩器

产品名称	陕西三超管道机电设备 套筒不锈钢伸缩器厂家 不锈钢伸缩器
公司名称	陕西三超机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安国际港务区华南城五金机电B区11街5栋11号
联系电话	13679111256 13679111256

产品详情

管道伸缩器不同部件的作用.

管道伸缩接头的紧固件包括螺栓与螺母。紧固件在阀直接承受压力，防止介质流出起着至关重要的作用，因此材料必须保证强度和在使用温度足够的冲击韧性。

管道伸缩接头中密封圈起到了非常重要的密封性能，是连接管道基本要求，密封圈质量与伸缩接头使用寿命密切相关，密封圈必须考虑抗腐蚀，耐磨，耐腐蚀，抗氧化性和其他因素。通常，套筒不锈钢伸缩器厂家供应，密封圈的材料橡胶，氟橡胶。

管道伸缩接头是泵，阀，不锈钢伸缩器，新产品的设备与管道的连接，不锈钢伸缩器原理，通过螺栓连接，使之成为一个整体，和位移，所以它可以安装在维修，根据现场安装尺寸的调整，套筒不锈钢伸缩器厂家，在工作时，管道伸缩接头接头可使轴向推力对整个管道系统。它不仅提高了工作效率，并对泵，阀有一定的保护作用。

限位伸缩器现场安装指南

- 1.先把中间压盖螺母松开，使密封圈处于几乎不能工作状态，然后再调整短管，调整的尺寸按1/2，再调整好接头，并去掉螺柱的螺母，使管道通心，并使螺柱的头对准管道法兰孔，便可进行一端安装。
- 2.工作时，发现局部密封不严，可在局部压紧压盖螺母，以不泄漏为止，两端密封不严，逐步拧紧法兰两端螺母，至不漏为止。
- 3.再安另一端法兰，方法类推。

4. 伸缩接头对称逐渐压紧压盖螺母，以适为可。

5. 螺母加压要对称，逐步扭紧。

CS热力管道伸缩器的特点概述:陕西三超机电设备有限公司生产的CS热力管道伸缩器的管道因温度变化产生热胀冷缩现象，管线受热膨胀变形，受冷收缩发生断裂，为了避免这种现象产生的管线破坏叫热力补偿。一般在CS热力管道伸缩器管段加入补偿器，管线因温度变化而伸长或缩短的配件，热力管线上所利用的主要有波形补偿器和波纹管两种。

CS热力管道伸缩器的管道链接主要有法兰连接、焊接两种，直埋式伸缩器（非地沟、设井安装时）一般采用焊接。CS热力管道伸缩器具有良好的综合性能，所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。

陕西三超管道机电设备-套筒不锈钢伸缩器厂家-

不锈钢伸缩器由陕西三超机电设备有限公司提供。陕西三超机电设备有限公司是陕西西安,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在陕西三超管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创陕西三超管道更加美好的未来。同时本公司还是从事西安防水套管，西安柔性防水套管，西安刚性防水套管的厂家，欢迎来电咨询。