

西青区PPR热水管 PPR热水管供应商 恒通装饰

产品名称	西青区PPR热水管 PPR热水管供应商 恒通装饰
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

PPR管材为什么存在低温脆性?

有很多业主对于PPR管材出现低温脆性的原因、表现形式以及如何预防等问题有很多的迷惑，下面小编为大家详细介绍一下：

PPR管材为什么存在低温脆性？

PP-R是无规共聚物，它是由单体和少量乙烯单体在加热、加压和催化剂作用下无规共聚得到的。烯单体随机地分布到长链中，乙烯含量和乙烯与的聚合方式决定了其具有冷脆性的特点。在气温较低的情况下，尤其冬季施工过程中，管材在低温下柔韧性有所降低，刚性增强，表现为脆性。

高勒管道PPR管材的标准

高勒管道

PPR管材的标准长度为每根四米，买的时候要问清楚商家说的是每根管材的价格还是每米管材的价格，管材送到以后要记得抽查管材的长度是否符合要求。

家居装修用水管要注意管径和壁厚，一般总管要用6分管，分管可选用4分管，为了保证用水量，分管也可以使用6分管。

家居装修选购管材的时候要注意管材内径是否匀称，PPR热水管制造商，管径粗细不匀称会影响两个接口的对接。

建筑装饰行业协会的《家居装饰装修工程质量规范》对试压的时间和压力大小有这样的规定：新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验。金属及其复合管试验压力0.6MPa，稳压10分钟，管内压力下降应不大于0.02MPa，无渗漏；塑料管试验压力0.8MPa，稳压20分钟，管内压力下降应不大于0.05MPa，无渗漏。

PPR水管安装一定要注意这些【高勒管道】

众所周知，PPR管是家装管道中常用的一类水管材。上次小编向大家分享如何快速辨别PPR管的好坏，那么今天就为大家讲述以下PPR管作为常用的家装管道，其在安装的过程中需要注意哪些方面呢？

，PPR管较金属管硬度低、刚性差，在搬运、施工中应加以保护，避免不适当外力造成机械损伤。在暗敷后要标出管道位置，以免二次装修破坏管道。

第二，PPR管在5℃以下存在一定低温脆性，冬季施工要当心，切管时要用锋利刀具缓慢切割。对已安装的管道不能重压、敲击，PPR热水管厂家，必要时对易受外力部位复盖保护物。

第三，PPR管长期受紫外线照射易老化降解，西青区PPR热水管，安装在户外或阳光直射处必须包扎深色防护层。

第四，PPR管除了与金属管或用水器连接使用带螺纹嵌件或法兰等机械连接方式外，其余均应采用热熔连接，使管道一体化，无渗漏点。

第五，PPR管的线膨胀系数较大(0.15mm/m)，在明装或非直埋暗敷布管时必须采取防止管道膨胀变形的技术措施。

第六，管道安装后在封管(直埋)及复盖装饰层(非直埋暗敷)前必须试压。冷水管试压压力为系统工作压力的1.5倍，但不得小于1MPa；热水管试验压力为工作压力的2倍，但不得小于1.5MPa。试压时间与方法技术规程规定。

第七，PPR管明敷或非直埋暗敷布管时，必须按规定安装支、吊架。

西青区PPR热水管-PPR热水管供应商-恒通装饰(推荐商家)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。“管道,建筑材料”选择天津市恒一通装饰建材有限公司，公司位于：天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号，多年来，恒通装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒通装饰期待成为您的长期合作伙伴！