

硅树酯玻璃纤维套管厂 硅树酯玻璃纤维套管 华鹏热缩材料

产品名称	硅树酯玻璃纤维套管厂 硅树酯玻璃纤维套管 华鹏热缩材料
公司名称	苏州华鹏热缩材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区同安东路6号
联系电话	18115489161 18115489161

产品详情

玻璃纤维管耐磨功能好：工大玻璃钢管的耐磨功能是非常好的，实验证明:把富含很多泥浆、沙石的水，装入管子中进行旋转磨损影响比照实验。工大玻璃钢管经30万次旋转后，检测管子内壁的磨损深度如下;用焦油和瓷油涂层的钢管为0.53mm;复合材料经外表硬化处置的钢管为0.48mm;玻璃钢管道为0.21mm，硅树酯玻璃纤维套管厂家，由此能够阐明玻璃钢管的耐磨损功能非常强。

目前市场上玻璃纤维套管的生产厂家很多，产品的质量也是参差不齐，消费者在选购产品的时候可以通过触摸和闻的方式来简单判断玻璃纤维套管质量的好坏。触摸的时候需要感受套管的质感和细腻程度以及颗粒的均匀感，并且要捏捏产品观察其硬度，如果硬度较低能够随意揉捏变形的套管则不合格。除此之外，闻的时候要留意产品的气味，如果有一股刺鼻的味道则说明质量较差。

玻璃纤维纱的相对密度只有碳钢类的20-25%，硅树酯玻璃纤维套管厂，拉伸强度却和它们几近相同，硅树酯玻璃纤维套管，甚至还优于碳素钢；玻纤管利用自身重量轻的特点，运输和安装都非常便利，对于一些航空航天类的或者是一些需要减轻自重的高压容器，玻纤管都非常适用，良好的自重优势可以得到充分的发挥。玻纤管制作原料的性质决定了这种产品在使用过程中耐酸、碱、盐，以及可以保证自己不受和其他腐蚀性物质侵蚀。所以，可以运用到更为广泛的环境下，无论是露天还是化学物质丰富的场所，都可以有效的发挥自身的性能。这种特性也让它有效的延伸了使用周期，降低了综合成本。

硅树酯玻璃纤维套管厂-硅树酯玻璃纤维套管-华鹏热缩材料由苏州华鹏热缩材料有限公司提供。苏州华鹏热缩材料有限公司是从事“热缩管,热缩套管,硅胶热缩套管”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:欧阳经理。同时本公司还是从事可撕裂热缩管,热缩套管,PTFE套管的厂家,欢迎来电咨询。