

# 惠州门客密封条 开扬塑料五金 门客密封条厂

产品名称	惠州门客密封条 开扬塑料五金 门客密封条厂
公司名称	佛山市禅城区开扬塑料五金厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区张槎下朗工业区大道一路10号
联系电话	13703067731 13703067731

## 产品详情

硅胶密封条的常见特性：1、硅胶材料密封性能好，耐高温耐侯性，抗老化抗击打，防震防水，能贴合各类光滑表面材质；2、可背胶带自粘，密封性更好，耐高温胶长久使用不脱落。环保安全、绝缘性好、耐高温、压缩形变小、回弹性强、无毒；3、发泡硅橡胶发泡均匀，密度可做到0.25-0.85g/cm<sup>3</sup>，邵氏硬度8-30A。环保无毒无臭味，门客密封条厂，回弹性好，柔韧性好，表面无气泡无气孔。强度高，使用寿命长，产品绝缘环保，耐高低温，耐压缩，耐酸碱抗老化，抗紫外线。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市禅城区开扬塑料五金厂

密封条产品特性：

1)容重轻，门客密封条批发，伸缩强度大，不吸水（替代传统的三油四毡、沥青木杉板等材料）。产品环保，施工简便，防渗、防漏、止水效果佳。

2)耐腐蚀、耐老化、耐高低温+80 ~-45 不流淌、不变形、不脆裂、使用寿命长。

3)具有独立开孔气泡结构，惠州门客密封条，型接缝板外观为蜂窝状孔洞均匀分布，不用打毛即可与水泥/密封胶紧密粘合融为一体，适应自然膨胀收缩变化而变化，增强接缝密封膨胀止水效果。

3.硫化三元乙丙橡胶密封条

在密封弹性持久性方面比PVC胶条有很大的加强，但由于需要微波硫化线定型，加工能耗高，通常是PVC加工的20倍以上，产品不能回用，不环保，不是国家倡导的产品。另外，这类产品材料比重（1.4以上）与PVC类相当（低端硫化三元乙丙胶条比重更大）出窗率与PVC胶条差不多，使用成本相对偏高，门窗企业难于接受。

密封胶条厂，生产减震密封胶条，耐油密封胶条，阻燃密封胶条，隔音密封胶条，的产品性能，可为您提供提供的密封解决方案和产品。

防震密封胶条\_海棉密封条\_海棉条\_防尘密封条\_EVA胶条\_空调阻燃密封胶条，海绵保温条，多种基材的选择，可以为客户达到的密封隔音保温效果。电箱机柜密封胶条，汽车隔音条，蒸饭柜密封条，

门客密封条

惠州门客密封条-开扬塑料五金-门客密封条厂由佛山市禅城区开扬塑料五金厂提供。惠州门客密封条-开扬塑料五金-门客密封条厂是佛山市禅城区开扬塑料五金厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：江先生。