

不锈钢换热器 华阳化工机械 换热器

产品名称	不锈钢换热器 华阳化工机械 换热器
公司名称	宁阳县华阳化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市宁阳县磁窑工业园
联系电话	15315290966

产品详情

3.4材料回收措施

在使用材料前，列管式换热器，要根据相关的规定和图纸要求对材料的尺寸和规格进行检查，只有检查合格后才能被用于进行压力容器制造。对于已经领取并在制造后仍有剩余的材料要做好标记，待材料通过检验确认后后方可办理退库手续。

参考文献

- [1]姜浩，汤倩，聂印.压力容器制造单位材料质量管理研究[J].无线互联科技，2017，（16）：104-106
- [2]李雪，换热器，刘微微.压力容器制造质量管理控制要点分析[J].科技创新与应用，2017，（18）：140
- [3]高云河.试论如何控制压力容器制造过程中的材料质量[J].石化技术，2016，23（4）：56
- [4]周海疆，徐雷.压力容器制造中的材料质量管理分析[J].中国科技博览，2016，（2）：53

3.3材料保管措施

对于所采购的材料，在入库时要进行分类存储，要根据材料的规格、成分以及理化特性进行科学保管，并做好相应的标记。材料的保管库房应满足通风干燥等相关要求，而且还应根据材料的不同，在保管区域内设置不同的传感器，不锈钢换热器，对保管环境是否满足材料的保管要求进行实时监测，管壳式换热器，确保材料在保管中不会出现变质变性等问题。在材料的发放过程中，也必须严格遵守“申领-审核”制度，对材料的申领和发放流程进行规范化，确保材料的科学合理使用。

换热器导流筒

一、必要时，靠近管板的进出口接管距管板较远时，可设置导流筒。

二、导流筒设置应符合下列要求：

(1) 内导流筒外表面到壳程圆筒内壁的距离不宜小于接管内径的 $1/3$ 。确定导流筒端部至管板的距离时，应使该处的流通面积不小于导流筒的外侧流通面积。

(2) 外导流的内衬筒外壁面间距为：接管内径 $d \leq 200\text{mm}$ 时，间距不宜小于 50mm ；接管内径 $d > 200\text{mm}$ 时，间距不宜小于 75mm 。

(3) 外导流换热器的导流筒内凡不能通过接管放气或者排液者，应该至高或低点设置放气或排液口（或孔）。

不锈钢换热器-华阳化工机械(在线咨询)-换热器由山东华阳化工机械有限公司提供。山东华阳化工机械有限公司是从事“压力管道,法兰,一级压力容器,石墨防腐设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。