

# 防火保温岩棉板 广州保温岩棉板 东莞昌鑫保温材料有限公司

产品名称	防火保温岩棉板 广州保温岩棉板 东莞昌鑫保温材料有限公司
公司名称	东莞昌鑫保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号
联系电话	15112888839

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞昌鑫保温材料有限公司

外墙岩棉板是一种无毒的外墙保温材料，它是用于建筑外墙防火保温的主要材料之一，但是岩棉板都有一个通病大家知道，那就是棉絮沾到施工工人的皮肤上会很痒，这是外墙岩棉板的一个缺点，外墙岩棉板通常被应用在化工，建筑等行业，岩棉类产品拥有非常好的保温性能，绝热效果也非常好。

外墙岩棉板除了它的保温效果还有一点特别好的优点就是它的防火性能特别好，外墙岩棉板加入无及纤维制成板材后不仅化学性质非常稳定，而且它除了保温隔热效果还有着吸声降噪的性能，为我们营造更合适的生活环境，防火保温岩棉板，外墙岩棉板还防潮，保证了建筑物内部的保温和干燥。

外墙岩棉板及门窗、墙角等特殊部位的处理。外墙岩棉板在布置过程中，应自下而上铺设，并沿水平方向错开。外墙岩棉板内外角不能平直，广州保温岩棉板，应互锁。对于窗口外壁岩棉板的处理，不容易拼接，而是将整个外壁岩棉板切割成垂直于板表面的切口。

岩棉保温板广泛应用于我国建筑行业。它具有重量轻、隔热性能好等优点，经过二十多年的研究开发，仍被广泛使用。为了让更多的人了解岩棉板是一种建筑材料，今天我们将为大家讲解一些施工要点。

首先，在施工前，我们需要根据工程的具体情况，制定的保温工程施工方案。有了这个施工方案，我们可以有一个更好的预算。在建设项目开始之前，我们需要进行培训和一些交接工作。

## 岩棉板抹灰面界面处理

在岩棉板的粘贴施工完成至少24h后方可进行抹灰面界面处理。

在岩棉板的外表面涂抹一层厚薄适度的胶粘剂（外表面处理层），保温岩棉板批发，用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆，使胶浆应能嵌入岩棉板的纤维丝中，待这道界面晾干后即可进行下一道抹面施工。

若成品岩棉板在室外保温条件下易被机械磨损，应覆盖金属或塑料，外墙防火保温岩棉板，必要时注意接缝处及接缝密度，并加胶密封条，包装层的堆放部分不得小于100

当保温物体放置在90度并有一定高度时，岩棉板的保温层必须有定位销或支撑环，间距不得大于3米，以防止保温数据在振动时滑落。

防火保温岩棉板-广州保温岩棉板-东莞昌鑫保温材料有限公司由东莞昌鑫保温材料有限公司提供。东莞昌鑫保温材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。东莞昌鑫保温材料有限公司带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事广东岩棉板，防水岩棉板，欧德耐岩棉板的厂家，欢迎来电咨询。