

YT无机保温材料 禹通保温建材节能环保 室外YT无机保温材料

产品名称	YT无机保温材料 禹通保温建材节能环保 室外YT无机保温材料
公司名称	南阳禹通保温建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区青华镇
联系电话	15938891179 15938891179

产品详情

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发 生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。创造生活！绿色更环保！您的信任——是我们合作之基石！

YT保温材料在实际外墙应用中有哪些优势呢？

1、YT保温材料可以有效避免冷热桥，保温隔热节能效果好。相关资料显示，建筑物沿外墙“热桥”增加的热损失约占总能耗的25%，由于传统板材类保温材料拼接施工方式，热桥问题趋于严重，YT保温材料直接批抹上墙，可以有效规避此类问题，室外YT无机保温材料，上墙导热系数小于等于0.055，从而达到良好的降低建筑物能耗的目的。

2、YT保温材料防火，YT产品完全满足GB8624——2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》所规定的墙体保温材料防火标准，这为建筑以及居民的居住安全提供了一份强有力的保障。

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。创造生活！绿色更环保！您的信任——是我们合作之基石！

混合砂浆。外墙使用的保温砂浆搅拌程序应选择符合标准和要求的机械搅拌。通常不同种类的砂浆搅拌时间不同。一般保持在5~6分钟左右。这种原材料都是混合的，YT无机保温材料，尽量在3小时内用完。

油漆、压光程序应注意。外墙保温砂浆施工前，应按保温层设计厚度制作砂浆等，完全符合强度要求后，YT无机保温材料报价，可开始涂抹外墙保温砂浆。此外，这种外墙保温砂浆的施工必须分层施工。

施工条件也是外墙保温砂浆施工过程中值得注意的问题。首先，室内YT无机保温材料，支架和埋入材料等按规定设计安装后。相关施工环境温度不得超过规定范围35℃，不得低于5℃。此外，外墙施工对风力风速的要求非常严格，雨天和雨天前不能施工，需要采取防雨措施。

南阳禹通保温建材科技有限公司始建于2011年，是一家主要以研发、生产、销售为一体的新型墙体建筑节能保温材料的公司。

主要研发生产：YT无机保温材料、YT无机保温砂浆等一系列室内外保温材料。创造生活！绿色更环保！您的信任——是我们合作之基石！

保温砂浆首要为两种：1、无机保温砂浆（玻化微珠防火天津保温砂浆，复合硅酸铝天津保温砂浆，珍珠岩天津保温砂浆），2、有机保温砂浆（胶粉聚苯颗粒天津保温砂浆）。这便是保温砂浆。接下来我们再说一说保温浆料。

保温浆料一般指含有保温层产品在里面了，该产品直接与水拌和上墙即可起到保温效果，特指聚苯颗粒保温浆料或许无机保温浆料。

YT无机保温材料-禹通保温建材节能环保-室外YT无机保温材料由南阳禹通保温建材科技有限公司提供。南阳禹通保温建材科技有限公司在保温、隔热材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，禹通保温建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司还是从事甘肃YT保温材料，甘肃YT无机活性墙体保温材料，甘肃外墙保温材料的厂家，欢迎来电咨询。

