

三元乙丙胶条厂 三元乙丙胶条 亿福门窗配件厂

产品名称	三元乙丙胶条厂 三元乙丙胶条 亿福门窗配件厂
公司名称	佛山市南海区亿福门窗配件制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇联沙樵金北路55号
联系电话	13923108074

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区亿福门窗配件制造厂

耐用在不同环境中均保持稳定的性能和较长的使用寿命，抗老化、耐磨损、表面不打皱、不拉伸、不粘油漆表面，不受高温、尘土的影响、不霉变抗紫外线和臭氧侵蚀，我们对您的价值从您的体验开始，历久弥新，就是用户的真正使用感受，美观包覆式PU密封条绿色环保，时尚密封；解决密封与隔音的矛盾，实现密封隔音双重效果；门窗搭配产品。

材质：1、采用三元乙丙橡胶，发泡工艺制作，2、背面采用进口双面胶带，夹层为网格状玻璃纤维，适用范围及安装方法：1，电气柜密封条是由具有良好弹性和抗压缩变形、耐老化、臭氧、化学作用、较宽的使用温度范围（-40 ~+120 ）的三元乙丙橡胶(EPDM)橡胶发泡与密实复合而成，内含的金属夹具和舌形扣，坚固耐用。

橡胶密封条的特性及应用

一、橡胶密封条的特性：

1、产品无毒、环保，优越的抗老化、耐高低温及耐化学药品性能，具有良好的弹性和抗压缩变形性，长期使用不会龟裂或变形，在-50度至120度之间都能维持其原有的高密封性能，三元乙丙胶条，已

被汽车，门窗、机械、电子、电气机柜等制造业广泛应用。

2、对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡以及具有特殊性能等要求的产品，三元乙丙胶条厂，均能满足设计和使用的需要。

二、橡胶密封条的典型应用：

1、应用于塑钢门窗、铝合金门窗、木门窗等建筑装饰门窗，主要作用为防尘、防虫、防水、隔音、密封等

2、应用在车门门扇门框、侧面车窗、前后挡风玻璃、发动机盖和行李箱盖上，起到防水、防尘、隔音、隔温、减震、装饰的作用。

3、应用于电气柜密封，其具有密封性好，防水，防火、防虫、防风、隔光、防撞以及使用年限长等特点。

窗户密封条安装时该注意的问题

在安装窗户橡胶密封条时应注意以下事项：

1.在安装之前要把窗户框架槽口里面的杂物给清理干净，例如灰尘、木屑等，在安装玻璃的过程中应保证玻璃的两侧间隙是均匀的，如发现问题应立即矫正并固定，三元乙丙胶条厂家，防止在安装的过程中撞击到玻璃。

2.安装橡胶密封条的时候不能把密封条拉扯得太紧了，而且在安装的时候应该镶嵌在合理的位置，令其与玻璃、玻璃槽口紧密的接触，使得玻璃的四周受力均匀。

3.在使用密封胶来填补缝隙时，应用密封条把玻璃给压住，留出足够的空隙来注入密封胶，在密封胶未固化之前，应确保玻璃不受振动。

4.毛条的安装部位一般在窗(门)扇上，框扇的四周围或密封桥(挡风块)上，增强框与扇之间的密封。

5.毛条规格是影响推拉门窗和水密性能的重要因素，也是影响门窗开关力的重要因素。毛条规格过大或竖毛过高，不但装配困难，而且使门窗移动阻力增大，尤其是开启时的初阻力和关闭时的后就位阻力较大。

三元乙丙胶条厂-三元乙丙胶条-亿福门窗配件厂(查看)由佛山市南海区亿福门窗配件制造厂提供。佛山市南海区亿福门窗配件制造厂是从事“门窗配件,毛条,五金配件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：徐生。